

////// TERRACO®

# Handycoat®

## Interior Stucco Putty

### Readymixed Filler for Interior use

- Easy to use
- Does not flake off
- Excellent adhesion
- Has high coverage
- Quick drying
- Eco-friendly
- Vapour permeable

هاندي كوت®  
معجونة جدران داخلي

جاهزة الخلط للاسطح الداخليه

- سهولة الاستخدام
- لا يتقشر عن السطح
- قوة لصق عاليه
- تغطيه عاليه
- يجف بسرعه
- صديق للبيئه
- يسمح لبخار الماء بالخروج  
( متفس ) من مسامه



The House of Scandinavian Finishing Materials

# Handycoat®

Interior Stucco Putty

# هاندي كوت®

معجون للاسطح الداخلية

## Ready mixed filler for interior use

**Handycoat Interior Stucco Putty** is a ready to use filler and skimcoat for all common types of building surfaces. It has extra fine particle size to give a high quality even surface for painting. Handycoat Stucco Putty is specially manufactured for the painter to repair and touch up interior surfaces, both old and new, prior to painting.

### Benefits

- Ready mixed
- Inherent flexibility
- Alkali resistant so no need for primer / sealer
- Minimal shrinkage
- Vapour permeable
- Excellent adhesion
- Natural finish
- Water based
- Environmentally friendly
- Low VOC\*

### Areas of use

- Cementitious substrates
- Gypsum boards
- Wood
- For skimming walls and ceilings
- Repairing damages, cracks or nail holes
- Making good around door and window architraves
- Filling along the top of skirting boards



تعبئة فilling



طلس Skimming



## معجون طلس جاهز للاسطح الداخلية

هاندي كوت داخلي معجون طلس جاهز للاستعمال لمعظم اسطح البناء . هاندي كوت داخلي يعطي سطح بجودة عالية جدا ونعومة لاستقبال الدهان وهو مصنع خصيصا لتصليح وتقعيد وتعيم الاسطح الداخليه الجديدة قبل دهانها والاسطح القديمه المدهونة سابقا .

### المميزات

- جاهز للاستعمال
- مرونة بلاستيكية
- مقاوم للقويات لا يحتاج الى اساس
- لا ينكمش
- متنفس
- قوة لصق ممتازة
- تشطيب طبيعي
- اساس مائي
- صديق للبيئة

### الاستخدامات

- الاسطح الاسمنتية
- الواح الجبس
- الخشب
- طلس وتعيم الجدران والاسقف
- تصلح التشققات والنقوب
- تصلح حول كشافات الابواب
- تعبئة فوق النعلات

### Areas of use

Apply the filler in a thin even layer. Apply two coats if necessary, allowing to dry between layers. Lightly sand down the final surface before painting, preferably within 24 hours of application.

### التركيب

ركب المعجون بطبقة رقيقة ومستوية . يركب باكثر من طبقة اذا كان التصليح يتطلب ذلك ، مراعي جفاف الطبقة قبل تركيب الطبقة التي تليها . تجف الطبقة الاخيرة بشكل خفيف ، (يفضل بعد ٢٤ ساعة بعد التركيب ) ثم يركب الدهان المطلوب .

\* VOC (USEPA - 24) Less than 5grm /Lt

### Product Information

<b>Pack size:</b>	1kg, 5kg and 18Lt plastic pails
<b>Consumption rates:</b>	0.2 - 0.4 kg/m <sup>2</sup> depending on substrate conditions.
<b>Dilution:</b>	With water, if required
<b>Colour:</b>	White
<b>Application method:</b>	Trowel / spatula
<b>Storage:</b>	12 months in original unopened containers

### معلومات المنتج

<b>العبوة :</b>	١كغم ، ٥كغم و٥جالون امريكي
<b>معدل الاستهلاك :</b>	٠,٢-٠,٤ كغم/م <sup>2</sup> ويتغير حسب حالة السطح
<b>لتخفيف :</b>	بالماء او الزم
<b>اللون :</b>	ابيض
<b>التركيب :</b>	المالچ
<b>لتخزين :</b>	١٢ شهر في عبوات اصلية في مفتوحة

For more information please refer to the Terraco Technical Data Sheet or contact your nearest Terraco representative.

www.terraco.com

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • SOUTH AFRICA • JORDAN • EGYPT • UAE • PAKISTAN • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA



Technical Data Sheets and Material Safety Data Sheets are available from your Terraco representative or on www.terraco.com. Although every precaution has been taken to ensure the accuracy of the colours and textures represented herein they should be considered indicative. Products containing natural aggregates may be susceptible to colour variation and we recommend that you order sufficient quantity for the complete project at one time. Terraco does not warrant the accuracy of the information provided herein and all information is subject to change without notice.

© All rights reserved. Terraco Holdings Ltd.