



Waterproofing for Wet Areas

Seamless Permanent Waterproofing Coating

Excellent Adhesion to Concrete and Masonry Surfaces

Maxicrete™ ماكسي كريت™

General Purpose 2K Under-Tile Waterproofing



FLEXIBILITY
*



BREATHABLE



UV RESISTANT
**



POSITIVE
PRESSURE

AREAS OF USE

- Under tile application:
 - Bathrooms, kitchens
 - Balconies, roof, patios
- Facades
- Concrete gutters
- Retaining walls
- Planter boxes
- Blowhole / pore filling

أماكن الاستخدام

- تطبيق تحت البلاط:
 - حمامات ومطابخ
 - بلكنوات ، سقف ، باحات واجهات
- المزاريب الخرسانية
- الجدران الاستنادية
- صناديق الفراش
- حشو الثقوب / المسام

*Water Test – After 7 days of application

MATERIAL CONSUMPTION

3.0 - 4.0 kg/m² (Mixed Maxicrete)
Total thickness: 1.5 - 2.0mm

(For under tile application: 1.40 to 1.60 mm and for exposed areas, 1.80 to 2.00mm total application thickness is recommended)

استهلاك المواد

كيلوغرام لكل متر مربع ٣.٠ - ٤.٠
(مكسيكريت مختلط)

السماكة الكلية: ١.٤ - ٢.٠ مم (للاستخدام تحت البلاط: ١.٤ إلى ١.٦ مم وللمناطق المكشوفة، ١.٨ إلى ٢.٠ مم يوصى بسمك التطبيق)

TOOLS



Brush



Spray



Standard Kit:
15kg Powder + 5kg Resin



Combo Kit: 20.9kg per Pail
(15kg Powder + 5kg Resin +
0.9kg diluted Terrabond A primer)

Available in: Grey & Natural White