

////// TERRACO®

Terrabond™ AP201

Special primer and adhesion promoter for difficult substrates

تيرابوند™ AP201

أساس خاص ولاصق محسن للأسطح التي يصعب التعامل معها.

For use over:

- Ceramic tiles
- Glass
- Stainless steel
- Galvanised steel
- Aluminium

يطبق على

- بلاط سيراميك
- زجاج
- ستانلس ستيل
- صفائح مغلفنة
- ألنيوم



The House of Scandinavian Finishing Materials

Terrabond™ AP201

Special Primer and adhesion promoter for difficult substrates

Terrabond™ AP201 is an APEO free, low VOC, acrylic copolymer emulsion-based adhesion promoter, which has excellent adhesion over difficult to adhere substrates like glass and metal.

This is supplied as a yellow coloured liquid which dries to a translucent yellow film on the substrate.

For both interior and exterior application, this water based adhesion promoter provides an excellent base for final decorative texture coatings, emulsion paints and waterproofing.

Areas of Use

- Fairface dense concrete
- Microsilica concrete
- Ceramics
- Mild steel
- Stainless steel
- Galvanized steel
- Aluminium
- Glass substrates

Features & Benefits

- Excellent adhesion
- Inhibits corrosion
- Water and alkali resistance
- Easy to apply
- APEO free and low VOC

Surface Preparation

- Prepare substrate to ensure that all dust, dirt and foreign matter are scraped and brushed away. Ensure the surfaces are free from salts, oil, grease, curing agents and ridges.
- Remove / sand off all traces of rust.
- Protect all adjacent surfaces not to be covered.
- All dents and holes must be repaired using a suitable repair compound.

Application

- Thoroughly stir Terrabond AP201 until a homogenous liquid is formed.

Non-porous substrates

Terrabond AP201 is to be applied without dilution.

Porous substrates

Terrabond AP201 can be diluted with water in 1:3 ratio (1 part Terrabond AP201 with 3 parts water by weight) when used over porous substrates like concrete.

- Clean tools and equipment with water after use.

Technical Information	
Colour	A yellow coloured liquid which dries to a translucent yellow film
Coverage	10-15 m ² /kg (over non-absorbent substrates)
Packaging	900 gms / 4 kg & 20 kg jerrycans
Storage	12 months in original unopened containers
Toxicity	Non-toxic

For more information please refer to the Terraco Technical Data Sheet or contact your nearest Terraco representative.

تيرابوند™ AP201

أساس خاص ولاصق محسن للأسطح التي يصعب التعامل معها.

هو عبارة عن رابط أكريليكي ميلمر خالي من مركبات ايثوكسلات الفينول القلوية والمركبات العضوية المطايرة، يتميز بقوة التصاق عالية على الاسطح التي يصعب اللاصق عليها مثل الزجاج والمعدن.

يتوفر على شكل سائل أصفر اللون عندما يجف على سطح يصبح لونه أصفر شفاف.

لإستخدامات الأسطح الداخلية والخارجية، هذا المنتج ذو الأساس المائي يعزز الالتصاق ويوفر قاعدة ممتازة للطلاء المبزر وهانانات الأملشن ومواد الغزل المائي.

مناطق الاستخدام

- واجهة الخرسانة الكثيفة
- الخرسانة التي تحتوي على غبار السيليكا
- السيراميك
- الفولاذ الطري
- الستانلس ستيل
- الصفائح المغلقة
- الألمنيوم
- طبقات الزجاج

الميزات والفوائد

- التصاق ممتاز
- يمنع التآكل
- مقاومة للماء والقلويات
- سهولة التطبيق
- خالي من مركبات ايثوكسلات الفينول والمركبات العضوية المتطايرة

أعداد السطح

- تأكد من ازالة الأتربة والأوساخ والمواد الغريبة عن السطح، وتأكد ان السطح خالي من الاملاح والزيوت والتفغات ومواد الربط.
- أزل الصدأ بأستخدام القذف الرملي.
- قم بحماية جميع الأسطح المجاورة التي لايرد طلاؤها.
- يجب إصلاح الشقوق والفجوات باستخدام مواد الاصلاح المناسبة.

التطبيق

- قم بتحريك الخليط جيداً حتى تحصل على مزيج متجانس.

أسطح غير مسامية

تيرابوند AP201 يتم تطبيق على السطح دون تخفيف

أسطح المسامية

تيرابوند AP201 يمكن تخفيفه بالماء بنسبة (1:3) الطبقة الاولى. تيرابوند AP201

يمكن تخفيفه ثلاث مقادير من الماء (حسب الوزن) عند استخدامها على الاسطح

الماصة مثل الخرسانة.

- قم بتنظيف الأدوات والمعدات بالماء بعد الإستخدام.

المعلومات الفنية

اللون :	سائل أصفر اللون عند جفافه يصبح أصفر شفاف
التغطية :	10/15 م ² /كجم (فوق السطح الغير ماصة)
التعبئة :	4كجم / 18/ كجم جركن
التخزين :	12 شهر في درمات أصلية لم يتم فتحها
السمية :	غير سامة

لزيد من المعلومات الرجاء الرجوع للنشرة الفنية او الاتصال باقرب ممثلي لتيراکو .