

**//// TERRACO®**

# Handycoat®

Extérieur

Enduit imperméable prêt à l'emploi  
pour usage externe

- Résistant et durable
- Séchage rapide
- Grande résistance aux fissures



Football World Cup 2010 South Africa - Mbombela Stadium, Nelspruit, South Africa

*La maison des matériaux de finition scandinave*

# Handycoat<sup>®</sup>

Extérieur

## Enduit imperméable prêt à l'emploi pour usage externe

Handycoat extérieur est un enduit imperméable prêt à l'emploi pour une utilisation sur toutes les surfaces de construction usuelles, le bois de charpente y compris. Il rend les surfaces à peindre homogènes et de grande qualité. Handycoat Exterior est conçu spécialement pour les réparations et les retouches sur les surfaces extérieures et intérieures, neuves ou anciennes, avant la peinture. Il permet d'enduire toute la surface de la plaque, les panneaux en fibrociment. Au contraire des enduits usuels, Handycoat Exterior possède des propriétés élastiques, ne s'écaille pas, et conserve son adhérence.

### Caractéristiques

Handycoat Exterior est conçu avec des liants acryliques et des Fillers fin de haut de gamme :

- Durable et résistant
- Imperméable
- Résistant à l'alcalinité
- Application facile
- Séchage rapide
- Grande résistance aux fissures.
- Excellente adhérence.

### Zones d'utilisation

Handycoat Exterior convient pour les surfaces intérieures et extérieures. Une fois sec, Handycoat Exterior est imperméable, et adhère extrêmement bien aux matériaux cimenteux, aux plaques de plâtre, plâtre et bois.

Il est utilisé en fine couche d'enduit pour combler les fissures des murs, plafonds, réparer les imperfections du plâtre et de la peinture, remplir les trous et les défauts du bois, arranger le ciment apparent, combler les entailles du métal galvanisé ou traité contre la rouille.

### Préparation des surfaces

S'assurer que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont enlevés. Les écailles et huiles doivent être enlevées.

Lors de l'application de l'enduit sur des vieilles surfaces peintes, laver en amont avec une solution aqueuse, rincez et laissez sécher avant de combler. Pour stabiliser une surface qui est poussiéreuse ou qui s'effrite, il est recommandé d'utiliser un apprêt Pénétrant (P Primer).



### Application et nettoyage du matériel

Appliquez l'enduit en une couche fine et homogène. Si la surface de réparation nécessite une couche épaisse, appliquez plusieurs couches fines, laissant sécher après la pause de chacune. Poncez légèrement la surface finale avant de la peindre, de préférence 9 heures après l'application de l'enduit.

### Santé et Sécurité

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour plus d'information consultez la fiche de sécurité à prendre avec le matériau en question.

#### Détails techniques

<b>Produit :</b>	Enduit imperméable prêt à l'emploi pour les surfaces extérieures.
<b>Liants :</b>	Styrène acrylate.
<b>Filler :</b>	Filler fin haut de gamme
<b>Diluant :</b>	Eau si nécessaire jusqu'à 5%
<b>Couverture :</b>	0,5 - 1,5 Kg/m <sup>2</sup> selon les conditions de la surface
<b>Épaisseur de la couche :</b>	Maximum 1 mm
<b>Gravité spécifique :</b>	1,65 +/- 0,05
<b>Couleur :</b>	Blanc cassé
<b>Toxicité :</b>	Non toxique
<b>Conditionnement :</b>	Seaux de 5Kg et 25Kg
<b>Stockage :</b>	12 mois dans son emballage scellé d'origine
<b>Méthode d'application :</b>	Truelle / Spatule

Pour plus d'information, veuillez consulter la Fiche d'Informations Techniques Terraco ou contacter votre représentant Terraco le plus proche.

[www.terraco.dz](http://www.terraco.dz)



Suède • Royaume Unis • Irlande • Russie • Turquie • Algérie • Afrique du Sud • Jordanie • Egypte • Emirats Arabes Unis • Thaïlande • Vietnam • Chine • Corée



Les Fiches d'Informations Techniques et les Fiches d'Informations sur la Sécurité des Matériaux sont disponibles auprès de votre représentant Terraco ou sur [www.terraco.com](http://www.terraco.com). Même si toutes les précautions ont été prises pour assurer l'exactitude des couleurs et des textures représentées ici, elles doivent être considérées comme indicatives. Les produits contenant des agrégats naturels sont susceptibles de présenter des variations de couleurs; il est donc recommandé de commander des quantités suffisantes en une seule fois pour le projet entier. Terraco ne garantit pas l'exactitude des informations fournies ici et toute information est sujette à changement sans notification.

© Tous droits réservés