

//// TERRACO®

Handycoat®

Intérieur

Enduit général prêt à l'emploi pour intérieur

- Ne s'effrite pas
- Adhère parfaitement
- Applicable jusqu'à 4mm d'épaisseur



La maison des matériaux de finition scandinave

Enduit général prêt à l'emploi pour intérieur

Handycoat Interior est un enduit de finition, de réparations et de retouches pour la plupart des surfaces, dont les revêtements sable/ciment et les plaques de plâtre. Il permet la réalisation de surfaces planes et une finition de qualité supérieure pour la peinture. Handycoat Interior est adapté à la fois sur les surfaces neuves ou anciennes.



Comblir



Enduire



Joiner

Caractéristiques

Handycoat Interior est réalisé à partir d'un mélange sélectionné de polymères acryliques et de scelllements haut de gamme. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- Facile à utiliser
- Ne s'écaille pas
- Bonne adhérence
- Applicable jusqu'à 4m d'épaisseur
- Grande couverture
- Perméable à la vapeur

Zones d'utilisation

Une fois sec, Handycoat Interior adhère extrêmement bien aux matériaux cimenteux, plaque de plâtre, plâtre, bois, lattes en métal galvanisé et autre surfaces usuelles de construction. Idéal pour les joints et enduits de la plaque de plâtre, pour masquer les fissures des murs et plafonds, réparer les défauts du plâtre ou de la peinture, combler les trous dans le bois, arranger les châssis des portes et le long des plinthes.

Préparation de la surface

Nouvelles surfaces : S'assurer que toute la poussière, la saleté et les corps étrangers sont enlevés. S'assurer également que la surface est sans trace de sel, huile, corps gras et irrégularités. Protéger les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être enduites.

Surfaces anciennes : Avant l'application sur les surfaces anciennes, s'assurer que la surface est ferme. Laver tout d'abord la surface avec une solution à l'eau savonneuse, rinser et laisser sécher avant la réparation et l'application de l'enduit.

Application et nettoyage des outils

Appliquez l'enduit en une fine couche homogène. Si une couche épaisse doit être appliquée, il est conseillé d'appliquer plusieurs couches fines, laissant sécher entre chaque application. Poncer légèrement la surface avant la peinture et dans les 24 heures suivant l'application. Laver les outils à l'eau après utilisation.

Santé et sécurité

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations plus détaillées, se référer à la fiche technique de sûreté du matériau en question.



Conditionnement et stockage

Handycoat Interior est fourni en seaux de 5Kg et 25Kg. Stockez les seaux dans un endroit sec et aéré, protégé des rayons du soleil et du chaud et froid extrême. Les seaux non ouverts peuvent être stockés 12 mois. Utilisez les plus anciens en priorité.

Détails techniques

Produit :	Enduit prêt à l'emploi, pour les surfaces de construction.
Liant :	Copolymère acrylique
Filler :	Fillers fin et haut de gamme
Diluant :	Eau si nécessaire jusqu'à 5%
Couverture :	0,5 - 1,5 Kg/m ² selon les conditions de la surface
Épaisseur de la couche :	Maximum 1 mm
Gravité spécifique :	1,75
Couleur :	Beige
Toxicité :	Non toxique
Conditionnement :	Seaux de 5Kg et 25Kg
Stockage :	12 mois en seaux scellés



www.terraco.dz

Suède • Royaume Unis • Irlande • Russie • Turquie • Algérie • Afrique du Sud • Jordanie • Egypte • Emirats Arabes Unis • Thaïlande • Vietnam • Chine • Corée

Les Fiches d'Informations Techniques et les Fiches d'Informations sur la Sûreté des Matériaux sont disponibles auprès de votre représentant Terraco ou sur www.terraco.com. Même si toutes les précautions ont été prises pour assurer l'exactitude des couleurs et des textures représentées ici, elles doivent être considérées comme indicatives. Les produits contenant des agrégats naturels sont susceptibles de présenter des variations de couleurs; il est donc recommandé de commander des quantités suffisantes en une seule fois pour le projet entier. Terraco ne garantit pas l'exactitude des informations fournies ici et toute information est sujette à changement sans notification.

© Tous droits réservés