

Description

Handycoat EZ-Skim est un enduit pour l'intérieur prêt à l'emploi de finition pour les plaques de plâtres et la plupart des surfaces de construction, Il donne une surface de haute qualité et uniforme pour la peinture.

Handycoat EZ-Skim est spécialement conçu pour que le peintre puisse réparer et retoucher les surfaces, anciennes et nouvelles, avant de les peindre.

Caractéristiques

Handycoat EZ-Skim est soigneusement formulé à partir d'un mélange sélectionné de polymères acryliques et de charges de précision afin de donner des surfaces de haute qualité. Ses caractéristiques sont les suivantes:

- Facile à utiliser
- Ne s'écaille pas
- Grand pouvoir d'adhésion
- Grande couverture
- Séchage rapide
- Perméable à la vapeur

Zone d'utilisation

Une fois sec, Handycoat EZ-Skim adhère extrêmement bien aux matériaux à base de ciment, au gypse, aux plaques de plâtre, au bois, à l'acier galvanisé et à toutes les surfaces de construction courantes.

Handycoat EZ-Skim est conçu pour la finition des plaques de plâtres, maçonnerie ordinaire, des panneaux de béton et des surfaces en béton léger.

Préparation de la surface

Nouvelle surfaces: S'assurer que toute la poussière, la saleté et les corps étrangers sont enlevés. S'assurer également que la surface est sans trace de sel, huile, corps gras et irrégularités. Protéger les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être enduites.

Surfaces anciennes: Avant l'application sur les surfaces anciennes, s'assurer que la surface est ferme. Lavez tout d'abord la surface avec une solution à l'eau savonneuse, rincez et laissez sécher avant la réparation et l'application de l'enduit.

Application et nettoyage des outils

Appliquez Handycoat EZ-Skim en une fine couche homogène. Si une couche épaisse doit être appliquée, il est conseillé d'appliquer plusieurs couches fines, laissant sécher entre chaque application. Poncer légèrement la surface avant la peinture et dans les 24 heures suivant l'application.

Lavez les outils à l'eau après utilisation.

Santé et sureté

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations plus détaillées, se référer à la fiche technique de sureté du matériau en question.

Conditionnement et stockage

Handycoat EZ-Skim est fourni en seaux en plastique de 5Kg et 25Kg. Stockez les seaux dans un endroit sec et aéré, protégés des rayons du soleil et du chaud et froid extrême. Les seaux non ouverts peuvent être stockés 12 mois. Utilisez les plus anciens en priorité.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

Données techniques

Produit	Enduit de finition fin pour usage intérieur
Liant	Copolymère acrylique
Charge	charges de précision bien sélectionnées.
Diluant	Eau si nécessaire
Couverture	0,5 - 1,5Kg/m ² selon les conditions de la surface
Gravite spécifique	1,70
Couleur	Beige
Respect des normes	ASTM C- 475
Toxicité	Non toxique
Emballage	Seaux en plastique de 5Kg et 25Kg.
Stockage	12 mois en seaux scellés

For technical enquires please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 23 23 07 80
Fax: +213 23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
E-mail: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:

000 Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

000 Terraco Vostok Ltd.
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0) 495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

UAE:

Terraco UAE Ltd.
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:

Addagrip Terraco Ltd.
Tel: +44 (0) 1825 761 333
Fax: +44 (0) 1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 /58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

SOUTH AFRICA:

Terraco South Africa (PTY) Ltd.
Tel: +27 (0) 79 779 9269
E-mail: info@terraco.co.za
Web: www.terraco.co.za

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co. Ltd.
Tel: +84 (0)650 3 820 100
Fax: +84 (0)650 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com.vn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd.
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0) 2 5611 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Ltd.
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.co.th