

## DESCRIPTION

Terrabond CP est un mono-composant sous forme liquide, qui adhère fortement à la plupart des supports de construction, y compris le béton lisse. Grâce à sa composition unique, il constitue un pont d'adhérence pour les supports lisses prêt à recevoir tout type de revêtement tel que : le Monocouche, plâtre, Enduit...etc .

## PROPRIÉTÉS

Une émulsion aqueuse de copolymère acrylique se lie fortement aux substrats et sert d'agent promoteur d'adhérence pour les matériaux de finition Terraco. Les agrégats fournissent en outre une clé mécanique pour une adhérence améliorée. Il est non toxique et ininflammable.

## ZONES D'UTILISATION

Pour l'apprêt extérieur sur la plupart des supports de construction, y compris le béton de façade, les panneaux préfabriqués, le béton dense, le béton micro silicique, plaque de plâtre et d'autres supports de maçonnerie lisses.

## PRÉPARATION DE LA SURFACE

Assurez-vous que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont balayés. Retirez toute forme d'huile ; masquez les zones à ne pas recouvrir. Éliminez toute trace de composé de cure dégradable. Les zones desserrées ou défectueuses doivent être réparées.

## PRÉPARATION

Bien mélanger Terrabond CP jusqu'à formation d'un liquide homogène.

## APPLICATION ET NETTOYAGE DES OUTILS

Appliquez généreusement et uniformément au rouleau pour donner un fini texturé uniforme. Les opérations de revêtement sur Terrabond CP devraient commencer après 16 heures mais dans les 3 jours suivant l'application de Terrabond CP pour assurer une adhérence optimale. L'application du plan fonctionne en conséquence.

Nettoyez les outils et l'équipement avec de l'eau après utilisation.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, voir la fiche de données de sécurité correspondante.

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le produit est fourni dans des seaux de 20 kg.

Conservez les récipients dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Les conteneurs non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois. Utilisez le matériel le plus ancien en premier.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

**DETAILS TECHNIQUES**

<b>Produit</b>	Apprêt à base d'acrylique.
<b>Composition</b>	Agrégat favorisant l'adhérence dans les milieux acryliques.
<b>PH</b>	7-8
<b>Couverture</b>	0,3-0,5 kg / m2 en fonction de l'état du substrat.
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Emballage</b>	Seaux en plastique de 20 kg.
<b>Stockage</b>	12 mois dans les contenants d'origine non ouverts.

Pour des questions techniques, veuillez contacter votre représentant Terraco le plus proche:

**ALGERIA:****SARL Terraco Algeria**

Tel: +213 (0)23 23 07 80  
Fax: +213 (0)23 23 07 80  
E-mail: terraco@terraco.dz  
Web: www.terraco.dz

**CHINA:****Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**EGYPT:****Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

**JORDAN:****Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**IRELAND:****Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 1 2819 045  
Fax: +353 (0) 1 2819 048  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

**PAKISTAN:****Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**

Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

**RUSSIA:****OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terracokhv.ru  
Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:****Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**THAILAND:****Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

**TURKEY:****Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**UAE:****Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

**UK:****ADDAGRIP**

Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk /  
www.terraco.com

**VIETNAM:****Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 3 820 100  
Fax: +84 (0)650 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com