

Description

Terrabond LATEX est un agent de liaison polyvalent, pour une utilisation sur toutes les surfaces en ciment, à la chaux, les plâtres, etc. Il peut être utilisé sur les surfaces prétraitées en tant qu'agent d'amélioration d'adhésion et en tant qu'apprêt pour les couches de finitions décoratives. Terrabond LATEX est un produit économique ; très concentré, spécialement développé pour les situations les plus exigeantes. Il augmente la puissance de flexion et d'extension des mortiers et réduit le ratio de dosage eau/ciment. Terrabond LATEX peut être utilisé sur les surfaces intérieures et extérieures.

Propriétés

Terrabond LATEX est une résine acrylique non toxique, non inflammable.

Zone d'utilisation

En tant qu'apprêt/ fixateur:

Terrabond LATEX est utilisé pour le prétraitement des surfaces poreuses mais fermes du béton, du béton cellulaire, du plâtre, des chapes, en tant qu'agent favorisant l'adhérence et l'étanchéité. Avant l'application, nettoyez soigneusement et enlevez toutes les particules libres de la surface. Appliquez une solution d'une part de Terrabond LATEX à 2 à 5 parties d'eau (en fonction de la porosité de la surface) à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Réparation des surfaces :

Terrabond LATEX est conçu pour la réparation des surfaces, afin de simplifier les procédures de réparation standard et de contribuer à la création d'un lien solide entre les nouveaux et les anciens travaux. Avant d'appliquer le mortier de réparation, suivez les procédures de préparation décrites précédemment. Pour les surfaces poreuses et les réparations de plus de 5 mm de profondeur, mélangez le mortier de ciment avec une solution de 1 partie de Terrabond LATEX à 5 parties d'eau. Pour les mortiers à appliquer de moins de 5 mm d'épaisseur, utiliser une solution 1: 3. Pour les surfaces fermes, une solution de 1:10 est recommandée.

Pour les enduits et les chapes :

Pour les enduits et les chapes, l'ajout de Terrabond LATEX augmente l'adhérence, la résistance à la flexion et améliore l'ouvrabilité des mélanges de sable et de ciment à appliquer sur des surfaces telles que le béton à finition lisse ou à surface flottante. Avant l'application, les procédures de préparation doivent être respectées.

Mélangez le mortier / chape avec une solution de 1 partie Terrabond LATEX / 10 parts d'eau. Pour le mortier en couche mince, une solution de 1/7 est recommandée.

Pour la pose de carrelage et la brique :

En ce qui concerne le mortier de fixation pour carrelage et la brique, l'ajout de Terrabond LATEX augmentera la flexibilité et améliorera les propriétés de cohésion et d'adhésion des mortiers à base de ciment. Lorsque vous utilisez une méthode de carrelage en couche épaisse, mélangez l'adhésif de mortier en utilisant une solution composée d'une partie de Terrabond LATEX et de 5 parties d'eau. Avec les méthodes de carrelage en couche mince, une solution de 1/3 est recommandée.

Pour Enduit/ mortier à base de ciment / chaux:

Pour Enduit/ mortier à base de ciment / chaux, l'ajout de Terrabond LATEX augmentera la flexibilité et la résistance à l'humidité, aux incrustations salines et aux salissures. Le mélange résultant favorisera de meilleures capacités adhésives, améliorera la dispersion et facilitera le brossage. Mélangez les peintures en utilisant une solution d'une part de Terrabond LATEX à 5-10 parties d'eau.

Santé et sécurité

Évitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Emballage et stockage

Le produit est fourni dans bouteilles de 1 kg et des Jerricans de 5 kg et 20 kg.

Conservez les récipients dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes. Les récipients non ouverts peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez les matériaux les plus anciens en priorité

Détails Techniques

Produit	Agent de liaison acrylique
Liant	Acrylique
Gravité spécifique	1.02 - 1.05
Contenu solide	45% Approximativement
Valeur pH	8.0 - 8.5
Stabilité	Stable si maintenu à l'abri du gel
Propriétés	Non toxique, non cristallisant, non-inflammable.
Packaging	Bouteille 1kg, Jerrican 5kg et 20kg Jerrican.
Stockage	12 mois dans les contenants d'origine non ouverts.

Exemple d'opérations	Mortier/Epaisseur de couche	Moyenne de Contenu ciment par wt/kg/m ²	% Recommandé de Terrabond LATEX pour le ciment	Terrabond LATEX / Ratio Eau
Réparation des surfaces poreuses/fermes Scellement d'imperméabilisation Et barbotine	Plus de 5mm	400	10%	5:1
	Moins de 5mm	400	15-20%	3:1
	Plus de 5mm	400	5%	10:1
Enduits et chapes	Plus de 5mm	400	5%	10:1
	Moins de 5mm	400	5-10%	7:1
Pose de carrelage et brique	Couche épaisse	400	10%	5:1
	Couche fine	400	15-20%	3:1
Reprise de bétonnage	Moins de 5mm	400	15-20%	3:1

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

ALGERIA:

Sarl Terraco ALGERIA.
Tel: +213 (0) 26 87 38 02/03
Fax: +213 (0) 26 87 38 02/03
Email: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

ROMANIA:

Terraco Romania SRL
Tel: +40 (0)749 203 133
Fax: +40 (0)318 148 810
E-mail: ahaque@terraco.com Web:
www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru Web:
www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7(0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terrakovostok.ru Web:
www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82(0)25611551
Fax: +82(0)25671771
E-mail: terraco@terraco.co.kr Web:
www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th Web:
www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr Web:
www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae Web:
www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84(0)6503820100
Fax: +84(0)6503820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com