

**//// TERRACO®**



# Flexicoat™

Imperméabilisant pour toitures



*La maison des matériaux de finition scandinave*



# Flexicoat™

## Imperméabilisant pour toitures

### Imperméabilisant flexible pour toitures accessibles

**Flexicoat** est un revêtement de toiture élastomère imperméable pour tous types de surfaces, avec une grande flexibilité et résistance aux intempéries. **Flexicoat** est un revêtement pour les terrasses accessibles, qui permet une protection contre les infiltrations d'eau et reste perméable à la vapeur, il est applicable au pinceau ou au pistolet.

#### Propriétés

**Flexicoat** est un mélange de pigments, composés de fillers et de résines acryliques qui résistent aux intempéries avec les caractéristiques suivantes :

- Revêtement imperméabilisant
- Permet à la surface de respirer
- Revêtement lisse
- Grande flexibilité
- Séchage rapide
- Résistant aux rayons ultra-violets

#### Zones d'utilisation

**Flexicoat** est conçu pour une application sur toiture construite en matériaux divers, ex : béton, béton léger, carrelage, bois, métal galvanisé, asphalte et amiante-ciment. S'assurer qu'une pente de 1/75 est maintenue afin d'éviter les stagnations d'eau.

- Enlevez la poussière, les saletés et tous corps étrangers de la toiture. Les fissures et les joints sont comblés au préalable avec **Terrabond LATEX**.
- Prévoir une pente d'au minimum 1/75 pour éviter les eaux stagnantes et optimisez le drainage.
- Pour les surfaces en ciment, appliquez une couche de **Flexicoat** de Terraco dilué dans 20% d'eau ou appliquez une couche de **Terrabond LATEX** (dilué dans 1/3 d'eau) sur toute la surface en tant que couche d'apprêt.
- Pour une surface métallique ou en bois, appliquez la couche d'apprêt correspondante.
- Appliquez une couche de **Flexicoat** au pinceau, rouleau ou en spray.
- Appliquez un treillis de fibre de verre sur les zones à renforcer.
- Laissez sécher 6 heures.
- Appliquez une deuxième couche de **Flexicoat** au pinceau, au rouleau ou en spray perpendiculairement à la première couche.
- Ne pas appliquer en cas de pluie; **Flexicoat** n'est imperméable qu'une fois sec. Ne convient pas aux zones immergées.

#### Préparation des surfaces

S'assurer que toute poussière, saleté ou corp étranger sont enlevés de la toiture. Toutes les fissures doivent être comblées avec **Terrabond LATEX**. Avant la pose du revêtement sur les surfaces anciennes dans les zones tropicales humides, les laver tout d'abord avec une solution à l'eau de javel, 12 heures avant afin de prévenir la multiplication des champignons et des algues. Si la surface est poreuse, il est recommandé d'utiliser **Terrabond LATEX**, avant l'application de **Flexicoat**.

#### Application et nettoyage du matériel

**Flexicoat** peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, rouleau ou au pistolet, recouvrant les renforts en fibre de verre si nécessaire. Laissez sécher puis appliquez une autre couche afin d'aboutir à une consommation moyenne de 1 à 1,5Kg/m². Ne pas appliquez en cas de pluie car **Flexicoat** n'est hydrofuge qu'une fois sec. Nettoyez les outils et l'équipement à l'eau après utilisation.



#### Conditionnement et stockage

**Flexicoat** est fourni en seaux de 5Kg et 20Kg. Stockez les sacs dans un endroit sec, à l'abri des rayons du soleil et des chaleurs et froids extrêmes. Les seaux scellés d'origine peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez le matériau le plus vieux en premier.

#### Santé et sécurité

Evitez le contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour plus de détails, se référer à la fiche de sécurité du matériau en question.

#### Détails techniques

<b>Produit :</b>	Revêtement de toiture flexible et imperméabilisant	<b>Couleurs :</b>	Blanc, gris, rouge brique. Autres couleurs disponibles sur simple demande lorsque les quantités sont suffisantes.
<b>Liant :</b>	Ester acrylique/styrène	<b>Consommation :</b>	1 - 1,5kg/m²
<b>Filler :</b>	Charges finement sélectionnées	<b>Toxicité :</b>	Non toxique
<b>Pigments :</b>	Pigments imperméables	<b>Conditionnement :</b>	Seaux en plastiques de 5Kg et 20Kg
<b>Temps de séchage :</b>	6 heures entre chaque couche		
<b>Gravité spécifique :</b>	1,3		
<b>Stockage :</b>	24 mois dans son emballage scellé d'origine		

[www.terraco.dz](http://www.terraco.dz)



Suède • Royaume Unis • Irlande • Russie • Turquie • Algérie • Afrique du Sud • Jordanie • Egypte • Emirats Arabes Unis • Thaïlande • Vietnam • Chine • Corée



Les Fiches d'Informations Techniques et les Fiches d'Informations sur la Sûreté des Matériaux sont disponibles auprès de votre représentant Terraco ou sur [www.terraco.com](http://www.terraco.com). Même si toutes les précautions ont été prises pour assurer l'exactitude des couleurs et des textures représentées ici, elles doivent être considérées comme indicatives. Les produits contenant des agrégats naturels sont susceptibles de présenter des variations de couleurs; il est donc recommandé de commander des quantités suffisantes en une seule fois pour le projet entier. Terraco ne garantit pas l'exactitude des informations fournies ici et toute information est sujette à changement sans notification.

© Tous droits réservés