

## DESCRIPTION

Handyprime est un Fixateur de surface blanc sous forme liquide qui peut être teinté selon la peinture finale, avec ça formule développée Handyprime est absorbé profondément dans le substrat de matériaux à base de ciment, de plâtres et de chaux. Il lie le substrat et la surface pour donner une base solide pour recevoir la peinture finale, applicable au rouleau Handyprime offre une plus grande uniformité à la surface peinte finie. Handyprime n'est pas une finition finale et doit être peint une fois sec et il est uniquement conçu pour un usage intérieur.

## PROPRIETES

Handyprime est un revêtement à base d'eau, de pigments, de résines et de charges concassées calibrées avec précision. Handyprime a les propriétés suivantes:

- Corrige l'absorption et les variations de texture.
- Rapide et facile à appliquer au rouleau, au pistolet ou à la brosse.
- Séchage rapide, peut être recouvert en un
- heure.
- Peut-être coloré avec des pigments si nécessaire

## Zone d'utilisation

Handyprime est conçu pour un usage intérieur. Il est appliqué sur les plaques de plâtre et les surfaces en béton où des composés de ragréage / composés de joint ont été utilisés. Ne convient pas pour une utilisation sur du plâtre frais. Handyprime doit être peint sur les murs, mais peut être laissé exposé comme finition de plafond économique.

## PREPARATION DE SURFACE

Assurez-vous que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont éliminés par brossage. Assurez-vous également que la surface est solide, exempte de sels, d'huile, de graisse et de stries. Protégez toutes les surfaces adjacentes à ne pas peindre. Toutes les fissures, éclats, vides et dommages doivent être réparés avec un enduit avant de peindre.

## APPLICATION ET NETTOYAGE DES OUTILS

Remuez bien avant utilisation. Peut-être dilué avec 5% d'eau avant utilisation. Appliquez au rouleau, au pistolet ou au pinceau à raison de 200 g / m<sup>2</sup>. Une couche suffit normalement mais pour les surfaces hautement absorbantes, une seconde couche peut être nécessaire. Le produit sera sec au toucher en 30 minutes et peut être recouvert après 1 heure. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C.

Nettoyez les outils et l'équipement avec de l'eau après utilisation.

## Santé et sécurité

Évitez tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, se référer à la fiche de données de sécurité correspondante.

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

Handyprime est fourni dans des seaux en plastique de 20 kg. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec, protégé de la lumière directe du soleil et de la chaleur ou du froid extrême.

Les contenants non ouverts peuvent être conservés pendant 12 mois. Assurez-vous que le matériau le plus ancien est utilisé en premier.

TERRACO propose une gamme complète de produits et services pour la plupart des besoins en béton et en finition. Veuillez contacter le service technique de TERRACO ou votre agent TERRACO local pour plus d'informations, des échantillons, des démonstrations et les services de l'instructeur. Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur des recherches en laboratoire, ainsi que sur des travaux de terrain approfondis et leurs applications. Tous les produits sont vendus sous réserve des conditions générales de vente disponibles sur demande. Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances de TERRACO et ont pour objet de fournir des informations générales sur les produits TERRACO et leurs méthodes d'utilisation. Il est recommandé à l'utilisateur potentiel de déterminer la pertinence des suggestions et des produits TERRACO avant de les adopter à une échelle commerciale.

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Produit</b>	Fixateur Blanc pour peinture
<b>Liant</b>	Copolymère acrylique.
<b>Charge</b>	Carbonate de calcium / oxydes inorganiques.
<b>Dilution</b>	Avec 05% l'eau si nécessaire
<b>Consommation</b>	150-250 gs/m <sup>2</sup> .
<b>Densité</b>	1.60 ± 0.05
<b>PH</b>	8.0-8.5
<b>Temps de séchage</b>	30min à 20°C/50% RH.
<b>Outils d'application</b>	Pulvérisation, brosse ou rouleau.
<b>Conditionnement</b>	Seau en plastique de 20 Kg
<b>Stockage</b>	12 mois dans leur emballage d'origine

Pour des questions techniques, veuillez contacter votre représentant Terraco le plus proche:

### CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### EGYPT:

#### Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

### JORDAN:

#### Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

### IRELAND:

#### Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

### ALGERIA:

Sarl Terraco ALGERIA.  
Tel: +213 (0) 23 35 83 33  
Email: terraco@terraco.dz  
Web: www.terraco.dz

### ROMANIA:

Terraco Romania SRL  
Tel: +40(0)749203133  
Fax: +40 (0)318 148 810  
E-mail: ahaque@terraco.com  
Web: www.terraco.com

### RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7(0)4212410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru Web:  
www.terraco.com

### SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd  
Tel: +82(0)25611 551  
Fax: +82(0)25671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr Web:  
www.terraco.co.kr

### THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th Web:  
www.terraco.com

### TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

### UAE:

Terraco UAE Ltd  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

### UK:

ADDAGRIP  
Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

### VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd  
Tel: +84(0)6503820100  
Fax: +84(0)6503820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

