

## OVERVIEW

Maxi Roof Coating est un revêtement de toiture économique mono-composant. Il fournit un revêtement imperméable flexible avec une bonne résistance aux intempéries. Maxi Roof Coating a une bonne flexibilité et est idéalement adapté pour une utilisation dans des zones aux conditions climatiques extrêmes. Il s'applique à la brosse, au spray, au rouleau ou à la raclette en caoutchouc.

## CARACTERISTIQUES

Maxi Roof Coating est un mélange de pigments résistants aux intempéries, de charges et de résines de styrène acrylique d'ester. Maxi Roof Coating offre les avantages suivants:

- Revêtement imperméable.
- Permet à la surface de respirer tout en restant fortement ancré au substrat.
- Fournit un revêtement sans couture.
- Bonne réflectivité solaire
- Économique
- Séchage rapide.
- Reflète les rayons ultraviolets (lumière).

## ZONE D'UTILISATION

Maxi Roof Coating est conçu pour être appliqué sur les toits construits à partir d'une grande variété de matériaux, à savoir le béton, le béton léger, les tuiles, le bois, l'acier galvanisé, l'asphalte et l'amiante-ciment. Maxi Roof Coating est également recommandé comme revêtement de protection contre les UV pour l'isolation de toiture en mousse de polyuréthane à cellules fermées.

## PREPARATION DE SURFACE

Assurez-vous que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont brossés de la surface. Les fissures et les défauts de surface doivent être réparés avant l'utilisation de Maxi Roof Coating. Les supports poussiéreux et poreux doivent être traités avec Terrabond A dilué à 03 fois

Avant de recouvrir d'anciens substrats dans les zones humides, les surfaces doivent d'abord être lavées avec une solution d'eau de javel domestique 12 heures avant de recouvrir, afin d'éviter la repousse des champignons et des algues.

## APPLICATION & NETTOYAGE DES OUTILS

Le revêtement Maxi Roof peut être appliqué à la brosse, au pistolet ou à la raclette en caoutchouc, incorporant des canevases en fibre de verre dans les zones qui nécessitent un renforcement. Laisser sécher et appliquer une autre couche pour donner une consommation globale

d'environ 1,2-1,5 kg / m<sup>2</sup>. Ne pas appliquer s'il y a de la pluie au cours des 48 prochaines heures, car le revêtement Maxi Roof ne résiste pas à la pluie tant qu'il n'est pas complètement sec.

Le revêtement Maxi Roof ne convient pas aux zones de saturation / accumulation d'eau prolongée - assurez-vous que le toit a une pente de 1:75 et un drainage adéquat.

Lors de l'application sur l'isolant de toiture en mousse PU, le revêtement de toit Maxi doit être appliqué après 4 heures mais dans les 24 heures suivant l'application de la mousse PU.

Nettoyez les outils et l'équipement avec de l'eau après utilisation.

## SANTE & SECURITE

Évitez tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la fiche de données de sécurité appropriée.

## EMBALLAGE & STOCKAGE

Maxi Roof Coating est fourni dans des seaux en plastique de 20 kg.

Stocker les contenants dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et la chaleur et le froid extrêmes. Les contenants non ouverts peuvent être conservés pendant 24 mois. Utilisez d'abord les matériaux les plus anciens.

## TECHNICAL DATA

<b>Produit</b>	REVÊTEMENT MONO COMPOSANT POUR ÉTANCHEITE DES TOITURES
<b>Liant</b>	styrène acrylique d'ester
<b>Charge</b>	Charge broyée, calibrée avec précision
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Pigment</b>	Pigment résistants aux intempéries
<b>Séchage</b>	06 heures entre les deux couches (Tout dépend des conditions climatiques)
<b>Densité</b>	1.45 ± 0.3
<b>%Elongation</b>	100 %
<b>Couverture</b>	1.2-1.5 kg/m2.
<b>Méthode d'application</b>	à la brosse, au pistolet ou à la raclette en caoutchouc
<b>Emballage</b>	Seau de 20 Kg
<b>Stockage</b>	24 mois dans des emballages d'origine non ouverts.

Pour toute question technique, veuillez contacter votre représentant Terraco le plus proche:

- CHINA:**  
Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn
- Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn
- EGYPT:**  
**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg
- JORDAN:**  
**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo
- IRELAND:**  
**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com
- ALGERIA:**  
**Sarl Terraco ALGERIA.**  
Tel: +213 (0) 26 87 38 02/03  
Fax: +213 (0) 26 87 38 02/03  
Email:terraco@terraco.dz  
Web: www.terraco.dz
- ROMANIA:**  
**Terraco Romania SRL**  
Tel: +40(0)749 203 133  
Fax: +40 (0)318 148 810  
E-mail: ahaque@terraco.com  
Web: www.terraco.com
- RUSSIA:**  
**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru
- OOO Terraco Vostok Ltd**  
Tel: +7(0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terrakohv.ru  
Web: www.terraco.com
- SOUTH KOREA:**  
**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82(0)2 5611 551  
Fax: +82(0)2 5671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr
- THAILAND:**  
**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com
- TURKEY:**  
**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr
- UAE:**  
**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com
- UK:**  
**ADDAGRIP**  
Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com
- VIETNAM:**  
**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)650 3820 100  
Fax: +84 (0)650 3820 101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

TERRACO offre une gamme complète de produits et services pour la plupart des besoins en béton et en finition. Veuillez contacter le service technique de TERRACO ou votre agent TERRACO local pour plus d'informations, des échantillons, des démonstrations et des services d'instructeur. Les informations fournies dans cette brochure sont basées sur des recherches en laboratoire, ainsi que sur des travaux de terrain et des applications approfondis. Tous les produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente disponibles sur demande. Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances de TERRACO et sont destinées à fournir des informations générales sur les produits TERRACO et leurs méthodes d'utilisation. Il est recommandé à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation des suggestions et des produits TERRACO avant de les adopter à une échelle commerciale.