

## OVERVIEW

Terracrete est un revêtement imperméable bi-composant qui ne nécessite qu'un simple mélange sur site avant l'application. Il peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou à la truelle et une fois sec, il forme un revêtement imperméable et flexible. C'est une barrière efficace à l'eau et empêche le passage des sels et du CO<sub>2</sub>.

## CARACTERISTIQUES

Terracrete est fourni sous forme de système à deux composants, poudre (à base de ciment) et résine (à base d'acrylique) à mélanger sur site, avec les propriétés suivantes:

- Revêtement imperméable et résistant aux intempéries
- Revêtement sans reprise
- Revêtement anti-carbonatation efficace
- Adhérence de surface élevée
- Revêtement accessible et exposé
- Permet à la surface de respirer
- Peut être appliqué sur du béton vert
- Non toxique

## ZONE D'UTILISATION

- Réparation générale du béton
- Revêtement de toit étanche ou en sous carrelage
- Protection des fondations
- Revêtement étanche pour réservoirs d'eau non Alimentaire en béton
- Murs et sols de la pièce humide en sous carrelage
- Protection du béton contre l'eau de mer

## PREPARATION DE SURFACE

Assurez-vous que la poussière, la saleté et les corps étrangers sont brossés de la surface. Les fissures et les défauts de surface doivent être réparés avant l'utilisation de Terracrete. Les supports poussiéreux et poreux doivent être traités avec Terrabond A dilué à 03 fois

## APPLICATION & NETTOYAGE DES OUTILS

Mouiller la surface avec de l'eau et appliquer Terracrete à la brosse, au rouleau ou à la truelle. Une couverture moyenne de 1 à 2 mm est recommandée (2 kg / m<sup>2</sup> / mm).

Les outils peuvent être nettoyés à l'eau, assurez-vous que cela est fait dans l'heure suivant le mélange des matériaux.

## SANTE & SECURITE

Évitez tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la fiche de données de sécurité appropriée.

## EMBALLAGE & STOCKAGE

La résine Terracrete est fournie en jerricans de 5 kg. La poudre Terracrete est fournie dans des seaux en plastique de 15 kg.

Le kit combo Terracrete de 20 kg est fourni en seaux en plastique.

Entreposer le matériel dans un endroit propre et sec protégé contre humidité élevée, humidité, lumière directe du soleil et chaleur et froid extrêmes. Les emballages non ouverts peuvent être stocké pendant 12 mois. Utilisez d'abord le matériau le plus ancien.

TERRACO offre une gamme complète de produits et services pour la plupart des besoins en béton et en finition. Veuillez contacter le service technique de TERRACO ou votre agent TERRACO local pour plus d'informations, des échantillons, des démonstrations et des services d'instructeur. Les informations fournies dans cette brochure sont basées sur des recherches en laboratoire, ainsi que sur des travaux de terrain et des applications approfondis. Tous les produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente disponibles sur demande. Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances de TERRACO et sont destinées à fournir des informations générales sur les produits TERRACO et leurs méthodes d'utilisation. Il est recommandé à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation des suggestions et des produits TERRACO avant de les adopter à une échelle commerciale.

## TECHNICAL DATA

<b>Produit</b>	revêtement imperméabilisant acrylique à base de ciment modifié
<b>Liant</b>	Hydraulique (Terracrete Poudre) et Acrylique (Terracrete Resine).
<b>Charge</b>	Charge broyée, calibrée avec précision (poudre Terracrete).
<b>Coulour</b>	Gris (Terracrete mixte).
<b>Condition d'application</b>	5°C à 40°C.
<b>Ratio de mélange</b>	15kg Poudre: 5kg Resine
<b>Densité</b>	1.8 (Ratio Poudre : Resine 3 :1).
<b>Ouvrabilité</b>	01 heure
<b>Couverture</b>	02 kg/m <sup>2</sup> pour 1mm d'épaisseur (mélange de Terracrete).
<b>Séchage</b>	04-06 heures entre deux couches
<b>Emballage</b>	Résine Terracrete : 5kg jerricans. Poudre Terracrete : 15kg seau en plastique. Terracrete Kit: 20kg combo Pack (5kg resin (jerrican) +15kg powder (seau))
<b>Stockage</b>	12 mois dans des emballages d'origine non ouverts.

Pour toute question technique, veuillez contacter votre représentant Terraco le plus proche:

### CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

### EGYPT:

#### Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

### JORDAN:

#### Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

### IRELAND:

#### Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

### ALGERIA:

#### Sarl Terraco ALGERIA.

Tel: +213 (0) 26 87 38 02/03  
Fax: +213 (0) 26 87 38 02/03  
Email: terraco@terraco.dz  
Web: www.terraco.dz

### ROMANIA:

#### Terraco Romania SRL

Tel: +40(0)749203133  
Fax: +40 (0)318 148 810  
E-mail: ahaque@terraco.com  
Web: www.terraco.com

### RUSSIA:

#### OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7(0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terrakovostok.ru  
Web: www.terraco.com

### SOUTH KOREA:

#### Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0)25611 551  
Fax: +82 (0)25671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

### THAILAND:

#### Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

### TURKEY:

#### Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

### UAE:

#### Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

### UK:

#### ADDAGRIP

Tel: +44 (0)1825 761 333  
Fax: +44 (0)1825 768 566  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

### VIETNAM:

#### Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)650 3820 100  
Fax: +84 (0)650 3820 101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com