

OVERVIEW

TERRASEAL H100 est un système d'étanchéité permanent et économique à 2 composants pour le béton et la maçonnerie. Il est particulièrement recommandé pour l'imperméabilisation des substrats de béton et de maçonnerie des salles de bains, cuisines et toits, avant travaux de carrelage. Il est appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et après séchage le système TERRASEAL H100 forme un revêtement imperméable résistant et durable.

CARACTERISTIQUES

TERRASEAL H100 est fourni sous forme de système à deux composants, une poudre (à base de ciment) et une résine (à base d'acrylique), à mélanger sur place.

Résine TERRASEAL H100:

La résine TERRASEAL H100 est à base de résines acryliques, résistantes à l'alcalinité.

Poudre TERRASEAL H100:

La poudre TERRASEAL H100 est basée sur des ciments spéciaux et des promoteurs d'adhérence et de mouillage à granulométrie précise.

AVANTAGE

- Facile à mélanger et à appliquer
- Imperméabilisation permanente sans couture
- Revêtement durable et résistant
- Bonne adhérence à substrats dimensionnellement stable
- Perméable à la vapeur
- Aucun ajout d'eau requis

ZONE D'UTILISATION

TERRASEAL H100 convient à l'imperméabilisation du béton et substrats de maçonnerie dans les domaines suivants:

- Planchers de salle de bain et cuisine
- Toits
- Fondations
- Murs de soutènement
- Canaux d'irrigation
- Jardinières
- Façades

PREPARATION DE SURFACE

Assurez-vous que toute la saleté et les corps étrangers sont nettoyés des zones à enduire. Retirez toute crête ou formes d'huile.

Les surfaces poussiéreuses ou écaillées doivent être soigneusement nettoyées, puis traitées avec TERRACO Terrabond Latex (dilué au 1/3 avec de l'eau).

APPLICATION & NETTOYAGE DES OUTILS

Condition d'application:

Ne pas appliquer au-dessus de 40 ° C ou en dessous de 5 ° C. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 24 heures suivant l'application.

Procédure de mélange et d'application:

Mélanger les composants dans le rapport indiqué dans les données techniques et appliquer en 2 à 3 couches pour obtenir une épaisseur globale de 1,4 à 2,0 mm, avec une consommation totale de matériau de 1.9 à 2.9 kg / m². Ajouter de la poudre à la résine et utiliser un mélangeur à grande vitesse avec fixation de tête en spirale pour obtenir un mélange homogène sans grumeaux. Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Si vous pulvérisez, ajoutez seulement assez d'eau pour obtenir la consistance pulvérisable correcte.

Laisser un minimum de 4 à 6 heures entre les couches. Le TERRASEAL H100 mélangé doit être utilisé dans l'heure suivant le mélange (ne pas remélanger avec de l'eau supplémentaire).

Nettoyage d'outils:

Les outils et l'équipement doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.

SANTE & SECURITE

Évitez tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la fiche de données de sécurité appropriée.

EMBALLAGE & STOCKAGE

La résine TERRASEAL H100 est fournie en jerricans de 5 kg. La poudre TERRASEAL H100 est fournie dans des sacs en papier de 15 kg.

Entreposer le matériel dans un endroit propre et sec protégé contre humidité élevée, humidité, lumière directe du soleil et chaleur et froid extrêmes. Les emballages non ouverts peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez d'abord le matériau le plus ancien.

TECHNICAL DATA

Produit	Imperméabilisant bi-composant acrylique à base de ciment pour sous carrelage.
Liant	Hydraulique (TERRASEAL H100 Powder) et Acrylique (TERRASEAL H100 Resine).
Charge	Charge broyée, calibrée avec précision (poudre TERRASEAL H100).
Coulour	Gris (TERRASEAL H100 mixte).
Condition d'application	5°C à 40°C.
Ratio de mélange	15kg Poudre: 5kg Resine
Densité	1,85 ± 0,05 (Ratio Poudre : Resine 3 :1).
Ouvrabilité	01 heure
Couverture	1.9-2.9 kg/m ² for 1mm d'épaisseur (mélange de TERRASEAL H100).
Séchage	3 heures dans des conditions normales (mélange de TERRASEAL H100). Temps entre deux couches 6 heures
Emballage	Résine TERRASEAL H100 : 5kg jerricans. Powder TERRASEAL H100 : 15kg sac en papier.
Stockage	12 mois dans des emballages d'origine non ouverts.

TERRACO offre une gamme complète de produits et services pour la plupart des besoins en béton et en finition. Veuillez contacter le service technique de TERRACO ou votre agent TERRACO local pour plus d'informations, des échantillons, des démonstrations et des services d'instructeur. Les informations fournies dans cette brochure sont basées sur des recherches en laboratoire, ainsi que sur des travaux de terrain et des applications approfondis. Tous les produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente disponibles sur demande. Ces informations sont basées sur l'état actuel des connaissances de TERRACO et sont destinées à fournir des informations générales sur les produits TERRACO et leurs méthodes d'utilisation. Il est recommandé à l'utilisateur potentiel de déterminer l'adéquation des suggestions et des produits TERRACO avant de les adopter à une échelle commerciale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.

Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.

Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland

Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

ALGERIA:

Sari Terraco ALGERIA.

Tel: +213 (0) 26 87 38 02/03
Fax: +213 (0) 26 87 38 02/03
Email: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

ROMANIA:

Terraco Romania SRL

Tel: +40 (0)749203133
Fax: +40 (0)318 148 810
E-mail: ahaque@terraco.com
Web: www.terraco.com

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia

Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7(0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd

Tel: +82 (0)2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited

Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.com.th
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS

Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd

Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP

Tel: +44 (0)1825 761 333
Fax: +44 (0)1825 768 566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd

Tel: +84 (0)650 3820 100
Fax: +84 (0)650 3820 101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com