

Description

P Primer Pigmented est un produit hautement développé, sous forme liquide, qui est absorbé en profondeur dans le substrat des matériaux cimentaires, des plâtres Et chaux. Il lie le substrat et la surface, afin de donner une base solide pour les couches de finition décoratives, telles que les enduits texturés TERRACO, les peintures et les mortiers à fine couche. Il est fourni en blanc ou teinté selon la couleur de finition.

Caractéristiques

Emulsion aqueuse de copolymère acrylique ayant les Propriétés suivantes :

- Améliore l'adhérence.
- Fixe les substrats à dépoussiérer.
- Réduit l'efflorescence.
- Réduit l'alcalinité de la surface.
- Facile à appliquer.
- Agit comme une sous-couche pigmentée.

Zone d'utilisation

Pour usage extérieur et intérieur. Convient particulièrement pour l'étanchéité des bétons anciens, secs, absorbants et non traités. Sur des surfaces telles que le béton, les enduits en ciment et les EIFS Terraco. C'est recommandé d'utiliser le TERRACO P Primer avant l'application de toutes finitions décoratives.

Préparation de la surface

Assurez-vous que toute la poussière, la saleté et les corps étrangers sont nettoyés et brossés. Assurez-vous également que les surfaces sont propres et exemptes de sels, d'huile, de graisse. Protégez toutes les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être recouvertes. Toutes les fissures, les éclats, les vides et les dommages doivent être réparés avec un produit de réparation approprié de la gamme Terraco.

Application et nettoyage des outils

Appliquer généreusement et uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un équipement de pulvérisation approprié et laisser sécher. Selon la surface, il peut être nécessaire d'appliquer une autre couche supplémentaire. Le primaire TERRACO P - Primer Pigmented doit être peint/couvert dès que possible, pour assurer une adhérence optimale. Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau après utilisation.

Santé et sécurité

Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau. Informations détaillées, se référer à la fiche de données de sécurité.

Emballage et stockage

P Primer Pigmented est fourni en conteneurs de 20 kg. Stocker les seaux dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et du froid extrêmes. Les seaux non ouverts peuvent être stockés pendant 12 mois. Utilisez d'abord le matériau le plus ancien.

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

Donnees techniques**Produit** Primaire pour maçonnerie extérieure.**Valeur de PH** 8 - 8.5.**Viscosité** :à 23 degrés 5,000cps.**Poids spécifique** : 1.25.**Pouvoir couvrant** : 0.15-0.20kg/m2**Toxicité** Non toxique**Emballage** Seaux de 20 kg**Stockage** 12 mois en seaux scellés

For technical enquires please contact your nearest Terraco representative:

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 23 23 07 80
Fax: +213 23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

PAKISTAN:

Terraco Pakistan Pvt. Ltd.
Tel: +92 (0)42 35297056-8
Fax: +92 (0)42 3529 70 55
E-mail: terraco@terraco.pk
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

RUSSIA:

000TerracoSwedenLtd, Russia
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

000 Terraco Vostok Ltd.
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0) 495 6273 881
E-mail: admin@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

UAE:

Terraco UAE Ltd.
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:

Addagrip Terraco Ltd.
Tel: +44(0)1825761333
Fax: +44(0)1825768566
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk / www.terraco.com

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 /58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

SOUTH AFRICA:

TerracoSouth Africa (PTY) Ltd.
Tel: +27(0)797799269
E-mail: info@terraco.co.za
Web: www.terraco.co.za

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co. Ltd.
Tel: +84 (0)650 3820100
Fax: +84 (0)650 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com.vn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd.
Tel: +82 (0)25611 551
Fax: +82 (0)25611 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

TerracoTechnicalCentre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Ltd.
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.co.th