

Handycoat Acian Putih

Acian Siap Pakai



Produk siap pakai yang digunakan untuk *skimming* interior, cocok diaplikasikan pada beton, plesteran, papan *gypsum*, papan semen, dan multipleks. Produk ini memberikan hasil akhir yang halus berkualitas tinggi yang siap dicat. Produk ini ideal untuk perbaikan dan penyempurnaan permukaan lama maupun baru sebelum pengecatan.

Area penggunaan :

- » Material berbahan semen
- » Plesteran
- » Papan *gypsum*
- » Kayu
- » Permukaan bangunan umum lainnya
- » Material berbahan semen
- » Lapis akhir pada *gypsum*
- » Memperbaiki kerusakan pada plesteran dan cat
- » Menutup lubang bekas paku
- » Area sekitar profil pintu dan lis bawah
- » Finishing permukaan bagian interior

Sangat cocok untuk:

- » Papan *gypsum*
- » Material berbahan semen
- » Kayu
- » Papan semen
- » Plesteran
- » Sebagian besar permukaan interior
- » Finishing dinding dan plafon
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Menutup lubang bekas paku
- » Area di sekitar kusen pintu dan jendela

MUDAH
DIGUNAKAN



CEPAT
KERING



TIDAK
MENGELUPAS



PENGENCERAN

Dengan sedikit air apabila diperlukan

DAYA SEBAR

0.5 - 1.5 kg/m² tergantung kondisi substrat

KETEBALAN APLIKASI

Maksimal 2 mm untuk setiap lapis

WARNA

Off-white

STANDAR PENGUJIAN

ASTM C-475

KEMASAN

5kg dan 25kg

PENYIMPANAN

12 bulan (S&K berlaku)

Handycoat Interior 2 in 1

Untuk Interior Multifungsi



Produk siap pakai yang digunakan untuk sambungan dan *skimming* papan *gypsum* maupun *skimming* untuk substrat seperti beton dan plesteran di area interior. Produk ini memberikan hasil akhir yang halus berkualitas tinggi yang siap dicat. Produk ini ideal untuk perbaikan dan penyempurnaan permukaan lama maupun baru sebelum pengecatan.

Area penggunaan :

- » Papan *gypsum*
- » Material berbahan semen
- » Kayu
- » Papan semen
- » Plesteran
- » Sebagian besar permukaan interior
- » Finishing dinding dan plafon
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Menutup lubang bekas paku
- » Area di sekitar kusen pintu dan jendela

MUDAH
DIGUNAKAN



CEPAT
KERING



HEMAT CAT



PENGENCERAN

Dengan sedikit air apabila diperlukan

DAYA SEBAR

0.5 - 1.5 kg/m² tergantung kondisi substrat

KETEBALAN APLIKASI

Maksimal 2 mm untuk setiap lapis

WARNA

Off-white

STANDAR PENGUJIAN

ASTM C-475

KEMASAN

5kg dan 25kg

PENYIMPANAN

12 bulan (S&K berlaku)

Handycoat Dempul Eksterior

Untuk Eksterior Siap Pakai



Produk siap pakai yang digunakan untuk *skimming* area eksterior maupun interior dan cocok diaplikasikan pada beton, plesteran, papan *gypsum*, papan semen dan papan multipleks. Produk ini memberikan hasil akhir yang halus berkualitas tinggi yang siap dicat. Produk ini ideal untuk perbaikan dan penyempurnaan permukaan lama maupun baru sebelum pengecatan.

Area penggunaan :

- » Material berbahan semen
- » Beton
- » Papan semen
- » Papan mineral
- » Papan *gypsum* eksterior
- » Permukaan bangunan umum lainnya
- » Menambal retakan rumput
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Mengisi rongga pada beton
- » Menutup lubang bekas paku
- » Finishing dinding fasad (eksterior)

Sangat cocok untuk:

- » Material berbahan semen
- » Beton
- » Papan semen
- » Papan mineral
- » Papan *gypsum* eksterior
- » Permukaan bangunan umum lainnya
- » Menambal retakan rumput
- » Memperbaiki kerusakan pada plester dan cat
- » Mengisi rongga pada beton
- » Menutup lubang bekas paku
- » Finishing dinding fasad (eksterior)

MUDAH
DIGUNAKAN



TAHAN
CUACA



TIDAK
MENGELUPAS



PENGENCERAN

Dengan sedikit air apabila diperlukan

DAYA SEBAR

1 - 2 kg/m² tergantung kondisi substrat

KETEBALAN APLIKASI

Maksimal 2 mm untuk setiap lapis

WARNA

Off-white

STANDAR PENGUJIAN

ASTM C-475

KEMASAN

5kg dan 25kg

PENYIMPANAN

12 bulan (S&K berlaku)

Handycoat®

PROSEDUR MEMPERSIAPKAN PERMUKAAN :

Permukaan Baru

1. Pastikan semua debu, kotoran, dan benda asing telah dikikis dan disikat hingga bersih.
2. Permukaan harus bebas dari garam, minyak, lemak, dan tonjolan atau permukaan yang tidak rata.
3. Semua retakan, serpihan, rongga, dan kerusakan harus diperbaiki atau diisi terlebih dahulu menggunakan Handycoat.

Permukaan Lama

1. Pastikan substrat dalam kondisi baik dan tidak rapuh.
2. Bersihkan permukaan terlebih dahulu dan pastikan permukaan kering.
3. Setelah itu, lakukan perbaikan yang diperlukan atau aplikasikan P Primer Clear sebelum pekerjaan selanjutnya.

PETUNJUK LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA INFROMASI DATA TEKNIS

PROSEDUR PENYAMBUNGAN :

1. Oleskan lapisan tipis Handycoat pada sambungan papan gypsum dan tempelkan Handyfabric 85/10 di atas lapisan tersebut, lalu tekan dengan lembut agar menyatu sempurna.
2. Jika Menggunakan Handytape 160/10 tempelkan kain mesh adhesive langsung pada sambungan. Isi sambungan tersebut dengan Handycoat, ratakan dengan spatula.
3. Aplikasikan lapisan tambahan Handycoat di atas sambungan untuk meratakan permukaan. Ratakan dengan baik agar transisi antara sambungan dan papan terlihat halus.
4. Tutup semua kepala sekrup dengan Handycoat dan ratakan.
5. Biarkan permukaan mengering sempurna sebelum melanjutkan ke tahap pelapisan akhir.

PETUNJUK LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA INFROMASI DATA TEKNIS

PROSEDUR SKIMMING ATAU MERATAKAN :

1. Aplikasikan Handycoat dengan lapisan tipis dan merata ke seluruh permukaan menggunakan trowel atau spatula.
2. Jika dibutuhkan lapisan yang lebih tebal, aplikasikan dalam beberapa lapisan tipis bertahap, bukan sekaligus.
3. Biarkan setiap lapisan mengering sempurna sebelum melapisi dengan lapisan berikutnya.
4. Untuk hasil akhir yang rata, setelah lapisan terakhir kering, amplas permukaan dengan grit halus untuk proses pengecatan.

PETUNJUK LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA INFROMASI DATA TEKNIS

|||| TERRACO®



LAYANAN KONSUMEN

(+62) 21-384-2511

terraco@terraco.id

www.terraco.id

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT • SOUTH AFRICA
JORDAN • UAE • SAUDI ARABIA • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA • INDONESIA

|||| TERRACO®



Handycoat®

Acian dan Kompon Siap Pakai untuk Penggunaan
Interior dan Eksterior