

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Terracoat Silicone Micro	61313
--------------------------	-------

ОПИСАНИЕ

Terracoat Silicone Micro – готовое к применению рельефное низкопрофильное покрытие на силиконовой основе с мелкой текстурой типа «шагрень».

Материал обеспечивает сочетание качественной архитектурной отделки с легкостью нанесения, долговечностью, и повышенной устойчивостью к естественным загрязнениям, обладает универсальностью по возможности применения и максимальным набором технических преимуществ и характеристик.

СВОЙСТВА

- Связующее на основе силиконовой эмульсии
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Высокая механически прочность и долговечность
- Повышенная способность к диффузии водяного пара
- Устойчивость к налипанию загрязнений, облегченная очистка поверхности
- Высокая адгезия к большинству типов строительных оснований
- Экологически безопасен, на водной основе
- Рекомендован для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями
- Не для применения в системах СФТК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terracoat Silicone Micro может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, гипсокартона, плоского шифера подготовленных с применением соответствующих материалов Террако. Благодаря высокой паропроницаемости может применяться на стенах с повышенной влажностью и стенах старых построек. При использовании во внутренней отделке применяется, как правило, при отделке помещений с повышенной влажностью. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Не применим на поверхностях, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение Terracoat Silicone Micro должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

14.03.2022



Все поверхности, на которые не планируется нанесение Terracoat Silicone Micro должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Для нанесения Terracoat Silicone Micro (G) можно использовать валик, кельму, распылитель.

Материал наносится на поверхность с помощью кельмы или шпателя тонким слоем и разравнивается широким шпателем для обеспечения одинаковой толщины слоя. Для получения классического покрытия типа «шагрень» сразу же после нанесения, используя крупнокапельный поролоновый валик материалу придается текстура типа «шагрень».

Во избежание образования сухих краев, нанесение Terracoat Silicone Micro (G) следует производить без остановок от одного края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому».

Нанесение Terracoat Silicone Micro (G) с помощью распылителя (хопера) позволяет сформировать на поверхности равномерную «мелкокапельную» структуру. Время первичного высыхания нанесенного материала составляет 3-4 часа. Время полного высыхания – 24 часа. Terracoat Silicone Micro (G) доступен для колеровки в широком диапазоне цветов.

Нанесение Terracoat Silicone Micro (G) допускается выполнять в сухих условиях, нормальной влажности воздуха и температурах основания и окружающей среды +5- +30°C. Низкие температуры и высокая влажность могут существенно увеличивать время окончательного твердения и высыхания покрытия.

Время начального высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 5-6 часов. Время полного высыхания-24 часа.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Terracoat Silicone Micro выпускается в пластиковых ведрах по 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода при температуре +5- +30 °С. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное полимерное покрытие на силиконовой основе для наружного и внутреннего применения
Внешний вид покрытия	Матовое покрытие с текстурой типа “шагрень” с низко профильной структурой
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Белый, колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	С помощью металлической кельмы
Текстурирование	С помощью крупнозернистого поролонового валика
Расход	0,6-0,8 кг/м ² (ручное нанесение)
Время высыхания (при 20±2 °С)	Начальное высыхание 5-6 часа, Полное - 24 часа
Рекомендованные температуры нанесения	+5-+30°C
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного и теплового воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра 25 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru