

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Хэндистайл (Handystyle)

ОПИСАНИЕ

Хэндистайл – перламутровое тонированное полупрозрачное покрытие на акриловой основе для нанесения и создания дополнительных декоративных эффектов на текстурированных поверхностях стен и потолков созданных при помощи таких материалов как Супертекс Интерьерный, Хэндитекс, Терравертин. Хэндистайл относится к стильной Дизайнерской Коллекции Терако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений

СВОЙСТВА

- На акриловой основе, содержит специальные перламутровые наполнители, создающие эффект перламутрового отражения
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасен для окружающей среды и здоровья человека
- Прост в нанесении
- Износоустойчив к механическим воздействиям и мытью
- Имеет стандартную цветовую коллекцию
- Возможно производство в нейтральном перламутровом цвете для самостоятельной колеровки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Хэндистайл может использоваться на внутренних поверхностях с нанесенными покрытиями Супертекс Интерьерный и Хэндитекс, а также для создания локальных декоративных эффектов на фактуре, сформированной покрытием Терравертин и штукатурках с бороздчатой текстурой (типа “короед”). При желании Хэндистайл может быть использован в качестве гладкого окрасочного финишного покрытия.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Хэндистайл наносится на чистую и сухую поверхность. Грунтования поверхности не требуется. При нанесении на поверхность покрытий Хэндитекс и Супертекс Интерьерный, рекомендуется предварительно их поверхность обработать наждачной бумагой для удаления сильно выступающих неровностей покрытия. При нанесении на поверхность покрытия Терравертин, рекомендуется предварительное нанесение в качестве краски Фреско Матовая белого цвета. При использован Хэндистайл в качестве гладкого окрасочного финишного покрытия, стены должны быть подготовленных “под покраску” с использованием шпаклевок Хэндикоат.

17.11.2022



Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Хэндистайл должны быть защищены малярной лентой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Хэндистайл, на поверхности сформированные материалами Хэндитекс и Супертекс Интерьерный, наносится с помощью резинового шпателя или кельмы способом “на сдир”, заполняя все неровности и впадины покрытия.

При нанесении на текстурные штукатурки с бороздчатым рисунком и покрытие Терравертин, выполненное в технике “карта мира”, Хэндистайл наносится с помощью кисти или малярного валика, после чего сразу же поверхность тщательно вытирается влажной губкой, для удаления материала со всех выступающих участков и концентрации эффекта перламутрового отражения в бороздах и углублениях.

Окончательный вид покрытие Хэндистайл приобретает после полного высыхания .

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается материал разбавить водой не более чем на 10%.

Нанесение покрытия Хэндистайл рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5- +35°C Время высыхания нанесенного материала составляет 1,5-2 часа.

Расход Хэндистайл зависит от особенностей фактуры поверхности и составляет 0,1-0,25 кг/м. кв. После окончания работ вымыть инструменты водой.

Хэндистайл выпускается в собственной цветовой палитре состоящей из 10 оттенков

Хэндистайл в нейтральном перламутровом цвете может быть дополнительно тонирован с использованием водорастворимых пигментов.

Во избежание различия оттенков, при отделке строительного объекта материалом одного цвета, важно, чтобы весь объем материала был одной и той же партии выпуска. При необходимости докупить цветной материал, обязательным условием является заказ на подгонку цвета по колеру предыдущей партии.

Номер партии и дата производства указываются на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хэндистайл выпускается в пластмассовых ведрах по 1,0 и 5,0 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное цветное полупрозрачное перламутровое покрытие для стен и потолков
Состав	Акриловый сополимер на водной основе, пигменты, наполнители с перламутровым эффектом
Цвет	10 Стандартных оттенков в соответствии с собственной цветовой коллекцией
Колеровка	Возможно для нейтрального перламутрового цвета
Разведение	Допускается при необходимости водой до 10%
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Кисть, валик, кельма, резиновый шпатель. Инструмент выбирается в зависимости от желаемого эффекта
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +35°С
Расход	0,1-0,25 кг /м2
Время высыхания	1- 2 часа (при нормальных условиях)
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг