

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террашилд (Terrashield)	
-------------------------	--

ОПИСАНИЕ

Terrashield – фасадная краска на акриловом связующем, для высококачественной окраски самых различных типов оснований. Террашилд образует матовую бархатистую поверхность, обладает высокой укрывающей способностью, высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими его использовать для применения в регионах с экстремальными климатическими условиями.

СВОЙСТВА

- Связующее на основе 100% акриловых полимеров
- Экологически безопасен, на водной основе может использоваться внутри помещений
- Образует матовую, равномерно окрашенную поверхность
- Высокая устойчивость в прониканию углекислого газа
- Имеет высокую укрывистость при пониженном расходе
- Почти не имеет запаха
- Устойчива к экстремальным погодным условиям и длительному воздействию УФ-излучения
- Обладает повышенной долговечностью и сроком эксплуатации
- Устойчива к механическим воздействиям, возможна влажная очистка
- Превосходная водостойкость (гидрофобность) и устойчивость к образованию плесени.
- Может применяться для эксплуатации в регионах с экстремальными климатическими условиями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terrashield предназначен для высококачественной финишной окраски как новых, так и старых, как внешних, так и внутренних поверхностей из бетона, ячеистого бетона, гипса, гипсокартона, оштукатуренных и ошпаклеванных стен, а также фанеры, OSB. Благодаря устойчивости к прониканию углекислоты рекомендуется для окраски и защиты бетонных оснований от коррозии.

Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными любыми матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Terrashield не токсичен и экологически безопасен, без ограничений может быть использован для окраски внутри помещений.

Terrashield не применим для окраски поверхностей, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями.

14.06.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение краски Terrashield должны быть защищены малярной лентой и полиэтиленовой пленкой.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть предварительно отремонтированы.

Старые штукатурные и малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно промыть водой и высушить.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Махи или раствором, приготовленным на основе грунтовки-концентрат Террабонд А.

Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

При поражении поверхности плесенью или грибком, необходимо предварительно выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой Terrashield необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды (но не более 10%). Для нанесения Terrashield можно использовать валики, кисти или специальное распылительное оборудование.

Для получения равномерно окрашенной поверхности рекомендуется избегать образования “сухих краев”, процесс нанесения должен быть непрерывным обеспечивающим последовательное нанесение краски.

Нанесение краски Terrashield рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 70-80% и температурах основания и окружающей среды +5-+30°C. Не допускается нанесение Terrashield при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также под прямым воздействием солнца или сильного ветра.

Окраску рекомендуется производить в 2 слоя, с интервалом между нанесением слоев не менее 3-х часов. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет 4-6 часов. Время высыхания может увеличиваться при выполнении работ в условиях высокой влажности и пониженных температур.

Не рекомендуется выполнять работы под воздействием солнца, сильного ветра, температурах выше +30°C и ниже +5°C.

Расход Terrashield по гладким поверхностям составляет 0,19-0,22 л (0,3-0,35 кг)/м². Расход возрастает при окраске текстурированных поверхностей.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать краску Terrashield, относящуюся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета, рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства (указываются на упаковке).

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Terrashield выпускается в пластиковых ведрах по 3, 8 и 15 л. Хранить материал следует в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Фасадная дисперсионная краска на акриловой основе.
Внешний вид покрытия	Равномерное гладкое матовое покрытие
Связующее	Сополимеры акрила
Цвет	Белый, колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, при необходимости допускается разбавление краски водой до 5% (10% для нанесения первого слоя окраски)
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Морозостойкость	F 100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Валик, предпочтительно с низким ворсом, кисти, распылитель
Расход	0,19-0,22л (0,3-0,35 кг)/м ² . Расход возрастает при окраске текстурированных поверхностей.
Время высыхания (при 20±2°C)	Около 4-6 часов (при нормальных условиях)
Рекомендованные температуры нанесения	+5-+30°C
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра по 3,5, 8 и 15 л
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru