

Terraco Terralux PAK, yapıların iç cephe duvar yüzeylerinde kullanılabilen silikon esaslı, silinebilir, yüksek örtücülük gücüne sahip, kaliteli mat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Terraco Terralux PAK, içeriğindeki yüksek kaliteli pigmentler ve dolgu maddeleri ile uygulandığı yüzeyde yüksek örtücülük ve renk kalıcılığı sağlar. Akrilik kopolimer ve silikon reçine katkısı ile ev içi kirleticilere karşı iç cephelerde uzun süreli dayanım sağlar. Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Her mevsim kolaylıkla uygulanabilir, çabuk kurur. Teneffüs edebilme özelliği sayesinde yüzeydeki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULANIM ALANI

Terraco Terralux PAK, konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında, duvar, tavan, kolon ve kirişler gibi her türlü yüzeylerin boyanmasında güvenle kullanılabilir. Binaların beton, sıva, tuğla, kontrplak, galvaniz veya antipas uygulanmış metal gibi çoğu yeni ve eski yüzeylerinde uygun astar kullanımı ile güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıklıklar olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama başlanmadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Penetrating Primer Pigmented, Penetrating Primer Clear veya Terrastar GP ile yüzeyi astarlayın.

UYGULAMA

Terraco Terralux PAK hacimce %15-22 oranında su ile inceltirilerek en az 2 kat olarak rulo, fırça, havasız veya normal püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Gerekli durumlarda bir kat daha uygulama yapılabilir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terraco Terralux PAK 15L plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO' nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Silikon esaslı mat iç cephe duvar boyası
Bağlayıcılar	Akrilik / Silikon
Renk	Terraco renk kartelâsı
İnceltme	%15-22 su ile
Viskozite	120-130 KU
Yoğunluk	1,60
pH	8-9
Örtücülük	>97 (CR%)
Tüketim	12-16 m ² /L/kat (0,062-0,086 L/m ² /kat)
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
Kuruma süresi	2- 4 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	15L plastik kovalar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** 75.Yıl OSB Mah. Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No: 21 ,26110, Eskişehir, Türkiye**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr