

Terraco Terralux Tavan Boyası, üstün beyazlık ve örtücülüğe sahip, akrilik bazlı mat tavan boyasıdır. Düşük malzeme tüketimi, iz yapmadan kolay uygulanabilmesi sayesinde pürüzsüz bir son kat görünümü ve uzun süreli beyazlığını koruması ile oldukça ekonomik bir üründür.

ÖZELLİKLER

Terraco Terralux Tavan Boyası, uygulandığı yüzeyde yüksek örtücülük ve beyazlık sağlar. Kolay uygulanabilir, akma ve sıçratma yapmaz. Rulo izi bırakmaz, uygulaması kolaydır. İçeriğindeki kaliteli ham maddeler sayesinde uygulandığı yüzeye tam bir yapışma sağlar, kabarmaz, dökülmez. Teneffüs edebilme özelliği sayesinde yüzeydeki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.

KULLANIM ALANI

Terraco Terralux Tavan Boyası, eski veya yeni yüzeylerde, konut inşaatlarının, ticari ve endüstriyel binaların tavan uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıklıklar olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama başlanmadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terraco Penetrating Primer Pigmented veya Terraco Penetrating Primer Clear veya Terrastar GP ile yüzeyi astarlayın.

UYGULAMA

Terraco Terralux Tavan Boyası %20 - 30 oranında su ile inceltirilerek 2-3 kat rulo, fırça, havasız veya normal püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalı. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terraco Terralux Tavan Boyası 17,5 kg plastik kovalarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO' nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı mat tavan boyası
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Renk	Beyaz
İnceltme	% 20-30 su ile
Viskozite	130-140 KU
Yoğunluk	1,70
pH	8-9
Örtücülük	>98 (CR%)
Tüketim	100-150 gr/m ² / tek kat
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme makinesi
Kuruma süresi	2-4 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	17,5 kg plastik kovalar
Depolama	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: 75.Yıl OSB Mah. Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No: 21 ,26110, Eskişehir, Türkiye

Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr