

HANDYMATE DEEP-FILL

İÇ VE DIŞ CEPHEDEKİ DERİN BOŞLUKLAR VE ÇATLAKLAR İÇİN
KULLANIMA HAZIR ÇÖKME YAPMAYAN HAFİF DOLGU MACUNU

TERRACO

TEKNİK BÜLTEN

ÜRÜN TANIMI

ÜRÜN TANIMI:

Ürün Kod
Handymate Deep Fill 63335

Handymate Deep-Fill 20 mm'ye kadar olan derin boşlukları çökme yapmadan tek seferde doldurmak için tasarlanmış, kullanıma hazır bir dolgu macunudur. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalanabilir, büzülme/çökme veya çatlama yapmaz. Handymate Deep-Fill uygulama kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içinde kurur. İç ve dış cephede yer alan sıva, alçı levha ve duvardaki 20 mm' ye kadar olan deliklerin onarımı için uygundur. Prizler ve pencere çerçeveleri etrafındaki daha derin onarımlar için idealdir. Handymate Deep-Fill tamamen kuruduktan sonra, matkapla/ vida ile delinebilir, üzerine çivi çakılabilir. Kuruduğunda boyanabilir.



AVANTAJLARI:

- İç ve dış mekanda kullanıma uygun
- Tek seferde 20 mm derinlikteki delikleri doldurma imkanı
- Boyanabilir
- Kuruduktan sonra delinebilir
- Kolay zımparalanır
- 1-2 saat içinde kurur
- Dayanımı yüksektir

Tüp
0.3 ltr

Kova
1.0 ltr

KULLANIM ALANLARI :

İç Duvarlar

- Hasarlı duvarlardaki derin boşlukların onarımları
- Duvar köşe ve kenarları
- Zimba delikleri
- Elektrik prizlerinin etrafındaki onarımlar
- Çivilerin/vidaların çıkarılmasından kaynaklanan alçı panel duvar onarım delikleri
- Kapı kollarının duvarda yaptığı hasarların onarımında

Dış mekanlar

- Hasarlı ahşap pencere/kapı pervazları/damla detayındaki derin onarımlar.
- Kablolar/borular için açılan deliklerin etrafındaki boşluklar, çatlaklar
- Pencere pervazları/çerçeveleri etrafındaki boşlukların kapatılması

UYGULAMA YÜZEYİ :

- Sıva (boyanmış ve boyanmamış)
- Ahşap (boyanmış ve boyanmamış)
- Taş/ Seramik
- Tuğla

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLIĞI :

Yüzeylerin ve deliklerin toz ve gevşemiş malzeme içermediğinden, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Uygulamadan önce açıkta kalan çivi / vida başlarını uygun bir metal astar ile astarlayın.

UYGULAMA :

1. Tüp kullanıyorsanız, kapağı çıkarın
2. Kova ambalajı kullanıyorsanız, kullanmadan önce Handymate Deep-Fill'i karıştırın.
3. Kat başına 20 mm kalınlığa kadar uygulayın. Daha derin delikler için, katmanlar arasında kurumayı bekleyerek uygulama yapın.
4. Son katın uygulamasında malzemeyi yüzey seviyesini açacak şekilde uygulayın.
5. Tamamen kurduğunda pürüzsüz olacak şekilde zımparalayın ve seviyeyi sıfırlayın.
6. Kurumadan önce yüzeydeki fazla malzemeyi nemli bir süngerle temizleyin.

KULLANILAN ALETLERİN TEMİZLİĞİ :

Ellerinizi ve kullanılan aletleri ılık su ve sabunla temizleyin. Kullanımdan sonra ambalajı hava almayacak şekilde kapatın.

HANDYMATE DEEP-FILL

İÇ VE DIŞ CEPHEDEKİ DERİN BOŞLUKLAR VE ÇATLAKLAR İÇİN
KULLANIMA HAZIR ÇÖKME YAPMAYAN HAFİF DOLGU MACUNU

KISITLAMALAR :

Tamamen kuruyana kadar yağmura veya suya maruz bırakmayın.

Boyama İpucu/Kısıtlama:

Süper hafif dolgu macunu standart dolgu macununa göre boyayı daha yüksek bir oranda emecektir. Bu nedenle tamiri yapılan duvarı boyamaya başlamadan önce, seçilen duvar boyasının dolgu yapılan alana uygulanması önerilir. (Onarım yerinde hafif gölge farkı riskini önlemek için, iki kat boya ile kaplayın).

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK VERİLER :

	Özellikler
Tanım:	Handymate Deep Fill
Renk:	Gri
Spesifik Ağırlık:	0.85 ± 0.05
pH :	8.0 – 8.5
Vizkozite:	50,000 – 70,000 cps
Uygulama:	Spatula
Koku:	Neredeyse kokusuz
Boyanabilme:	Kuruduktan sonra boyanabilir
Kuruma süresi:	1-2 saat, 20°C/50% bağıl nem

AMBALAJ / DEPOLAMA/ RAF ÖMRÜ

AMBALAJ :

Tüp: 0.3 ltr PP Kova , 1.0 ltr

DEPOLAMA KOŞULLARI :

Serin, kuru bir yerde saklayın. Dondan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Kullanımdan sonra ambalajın kapağını sıkıca kapatın.

RAF ÖMRÜ :

18 ay Ambalajın son kullanma tarihini kontrol edin. Paketler açıldıktan sonra sınırlı depolama ömrüne sahip olabilir..

GÜVENLİK BİLGİLERİ / KALİTE KONTROL

MALZEME KULLANIM GÜVENLİĞİ:

SDS belgesine bakınız.

KALİTE KONTROL:

ISO 9001 / 14001 / 45001 Sertifikasyonları:



Terraco, toplam kalite yönetimi ve kontrolü için ISO 9001 sistemi ile kalite seviyesini belirler. Terraco ayrıca, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikasyonunda onaylanan, çevrenin korunması ve iş yerinde güvenlik ve sağlık ve emniyetin sağlanması için AB standartlarına sıkı sıkıya uymaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Daha fazla bilgi, numuneler, gösteriler ve talimat hizmetleri için yerel Terraco satış ofisinizle veya temsilcinizle iletişime geçin. Bu veri sayfasındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve Terraco burada yer alan herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri sayfasının en son sürümü için www.terraco.com adresini kontrol edin. Terraco ürünlerinin uygulanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir tavsiye ve tavsiye dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu veri sayfasında sağlanan bilgiler, Terraco'nun ürünlerine ilişkin mevcut bilgilerine dayalı olarak iyi niyetle verilmiştir. Terraco'nun talimatlarına göre. Ancak, gerçek malzemeler, yüzeyler, saha koşulları, depolama ve işleme koşulları ve Terraco'nun kontrolü dışındaki diğer faktörlerdeki farklılıklar, Terraco'nun bu tür bilgilerin sağlanması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini göstermektedir. Tüm ürünler, talep üzerine sağlanan standart satış koşullarına tabi olarak satılmaktadır. Kullanıcı, ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu belirlemekten sorumludur ve bununla ilgili tüm riskleri üstlenir. Terraco'nun yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça mutabık kalınmadıkça, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti geçerli olmayacaktır.

İletişim:



Yerel Terraco temsilciniz

E-mail: terraco@terraco.com.tr

www.terraco.com.tr