

HANDYMATE FLEXIBLE FILLER

GENEL AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI
KULLANIMA HAZIR İÇ VE DIŞ MEKAN ESNEK DOLGU MACUNU

TERRACO

TEKNİK BÜLTEN

ÜRÜN TANIMI

ÜRÜN TANIMI:

Ürün Code
Handymate 63355
Flexible Filler

Handymate Flexible Filler birleşim yerlerinde kalıcı esneklik özelliği aranan, ahşap ve duvar arasında yer alan boşlukların/ çatlakların doldurulması için tasarlanmış, yüksek performanslı, kullanıma hazır bir dolgu macunudur. İç ve dış mekânların yanı sıra banyo ve mutfaklarda da kullanım için uygundur. Handymate Flexible Filler uygulama kalınlığına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içinde kurur. 5 mm genişlik ve 10 mm derinliğe kadar olan boşluklar için uygundur. (Not: 20 mm genişliğe kadar boşluklar doldurulabilir ancak ayrı katlar halinde doldurulması gerekir.). Pencere, kapı çerçeveleri ve süpürgelikler boyunca oluşan boşluklar/ çatlaklar için idealdir. Kurduğunda boyanabilir.



AVANTAJLARI :

- İç ve dış mekanda kullanıma uygun
- Kurduğunda suya karşı dayanıklıdır
- Banyo ve mutfaklar için uygundur
- Kurduğunda boyanabilir
- Uzun ömürlü esneklik ve dayanıklılık

Tüp
0.3 ltr

Kova
1.0 ltr

KULLANIM ALANLARI :

Duvarlar

- Pencere çerçevesi etrafındaki boşluklar
- Rafların duvar ile birleştiği yerler
- Radyatör sabitleme delikleri
- Süpürgeliklerin duvar ile birleştiği yerler
- Kapı kasalarının duvar ile birleştiği yerler
- Raptiye delikleri
- Duvardaki telefon, internet, vb..bağlantı kablolarının, prizlerin etrafı
- Duvar/ Zemin birleşim yerlerinde oluşan çatlaklar

Mutfak/ Banyo/ Tavanlar

- Banyo/lavabo duvar bağlantı noktalarındaki çatlaklar
- Mutfak tezgahı ve arka duvarı arasındaki çatlaklar
- Avizelerin etrafındaki sıvada meydana gelen çatlaklar
- Tavan arası kapaklarının etrafındaki ince çatlaklar
- Kartonpiyer deliklerinin doldurulması
- Apliklerin etrafındaki kılcal çatlaklar

Dış Mekanlar

- Hasarlı ahşap pencere/kapı pervazları/damlalık köşeleri gibi küçük onarımlar
- Pencere pervazları/çerçeveleri etrafındaki boşlukların kapatılması

UYGULAMA YÜZEYİ :

- Sıva (boyanmış ve boyanmamış)
- Alçı panel

- Kaba duvar
- Ahşap

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLIĞI :

Yüzeylerin ve deliklerin toz ve gevşemiş malzeme içermediğinden, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Uygulamadan önce açıkta kalan çivi / vida başlarını uygun bir metal astar ile astarlayın.

PRODUCT APPLICATION:

1. Uygulama için tüp ambalajı kullanıyor iseniz, gaga ucunu gerekli boşluk genişliğinde, uygun boyutta ve açıda kesin - eşit ve sürekli bir uygulama sağlamak için aralık uzunluğu boyunca sıkın ve sabit bir şekilde hareket ettirin.
2. Kova ambalajdan uyguluyorsanız, kullanmadan önce ambalaj içindeki ürünü karıştırın.
3. Kova ambalajdan uygularken, ince uçlu bir macun bıçağı veya spatula kullanın
4. Eşit bir yüzey elde etmek için dolgu yüzeyi nemli bir sünger ya da bez ile tesviye edilebilir.
5. Kurumadan önce yüzeydeki fazla malzemeyi nemli bir süngerle temizleyin.

HANDYMATE FLEXIBLE FILLER

GENEL AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI
KULLANIMA HAZIR İÇ VE DIŞ MEKAN ESNEK DOLGU MACUNU

TERRACO®
TEKNİK BÜLTEN

KULLANILAN ALETLERİN TEMİZLİĞİ :

Ellerinizi ve kullanılan aletleri ılık su ve sabunla temizleyin. Kullanımdan sonra ambalajı hava almayacak şekilde kapatın.

KISITLAMALAR :

Not 1: Tamamen kuruyana kadar (24 saat) yağmura veya suya maruz bırakmayın.
Not 2: Doldurulacak boşluklar 10 mm'den daha derin olduğunda, bir destek çubuğu kullanılabilir.
Not 3: Doldurulacak boşluk genişlikleri 10 mm'den 20 mm'ye kadar olduğunda, kesilen ucun genişliğine uyacak şekilde, ilave katların uygulanması gerekecektir.

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK VERİLER :

	Özellikler
Tanım:	Handymate Flexible Filler
Renk:	Beyaz
Spesifik Ağırlık:	1.00 ± 0.05
pH :	8.0 – 8.5
Vizkozite:	130,000 – 150,000 cps
Uygulama:	Spatula
Koku:	Neredeyse kokusuz
Boyanabilme:	Kuruduktan sonra boyanabilir
Kuruma süresi:	1-2 saat, 20°C/50% bağıl nem

AMBALAJ / DEPOLAMA/ RAF ÖMRÜ

AMBALAJ :	Tüp: 0.3 ltr	PP Kova , 1.0 ltr
DEPOLAMA KOŞULLARI :	Serin, kuru bir yerde saklayın. Dondan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Kullanımdan sonra ambalajın kapağını sıkıca kapatın.	
RAF ÖMRÜ :	18 ay	Ambalajın son kullanma tarihini kontrol edin. Paketler açıldıktan sonra sınırlı depolama ömrüne sahip olabilir..

GÜVENLİK BİLGİLERİ / KALİTE KONTROL

MALZEME KULLANIM GÜVENLİĞİ:

SDS belgesine bakınız.

KALİTE KONTROL:

ISO 9001 / 14001/ 45001 Sertifikasyonları:



Terraco, toplam kalite yönetimi ve kontrolü için ISO 9001 sistemi ile kalite seviyesini belirler. Terraco ayrıca, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikasyonunda onaylanan, çevrenin korunması ve iş yerinde güvenlik ve sağlık ve emniyetin sağlanması için AB standartlarına sıkı sıkıya uymaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Daha fazla bilgi, numuneler, gösteriler ve talimat hizmetleri için yerel Terraco satış ofisinizle veya temsilcinizle iletişime geçin. Bu veri sayfasındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve Terraco burada yer alan herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri sayfasının en son sürümü için www.terraco.com adresini kontrol edin. Terraco ürünlerinin uygulanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir tavsiye ve tavsiye dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu veri sayfasında sağlanan bilgiler, Terraco'nun ürünlerine ilişkin mevcut bilgilerine dayalı olarak iyi niyetle verilmiştir. Terraco'nun talimatlarına göre. Ancak, gerçek malzemeler, yüzeyler, saha koşulları, depolama ve işleme koşulları ve Terraco'nun kontrolü dışındaki diğer faktörlerdeki farklılıklar, Terraco'nun bu tür bilgilerin sağlanması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini göstermektedir. Tüm ürünler, talep üzerine sağlanan standart satış koşullarına tabi olarak satılmaktadır. Kullanıcı, ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu belirlemekten sorumludur ve bununla ilgili tüm riskleri üstlenir. Terraco'nun yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça mutabık kalınmadıkça, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti geçerli olmayacaktır.

İletişim:



Yerel Terraco temsilciniz

E-mail: terraco@terraco.com.tr

www.terraco.com.tr