

HANDYMATE FAST DRYING FILLER

İÇ VE DIŞ CEPHEDE GENEL AMAÇLI TAMİRATLAR İÇİN
HIZLI KURUYAN HAFİF DOLGU MACUNU

TERRACO

TEKNİK BÜLTEN

ÜRÜN TANIMI

ÜRÜN TANIMI:

Ürün Kod
Handymate Fast Drying Filler 63360

Handymate Fast Drying Filler iç ve dış mekandaki tamiratlar için kullanılan, kullanıma hazır, hafif bir dolgu macunudur. Ürün hızlı kuruması için özel olarak formüle edilmiştir ve 5 mm kalınlığa kadar son dakika onarımları için idealdir. Handymate Fast Drying Filler uygulama kalınlığına ve sıcaklığına bağlı olarak 5- 20 dakika içinde kurur. Duvar, tuğla, beton, alçı ve alçı levha yüzeylerdeki tamiratlar için idealdir. Kurduğunda boyanabilir.

AVANTAJLARI :

- İç ve dış mekanda kullanıma uygun
- Geleneksel dolgulara göre % 30 daha fazla alan doldurur
- Alçı levha, duvar ve sıva üzerindeki son dakika tamiratları için mükemmel
- Çatlamaya ve çökmeye dayanıklı
- Dakikalar içinde boyanabilir
- Kuruduktan sonra delinebilir
- Kolay zımparalanır
- 5 – 20 dakikada kurur

KULLANIM ALANLARI :

Duvarlar

- Pencere çerçevelerinin altındaki boşluklar
- Perde montajı için kullanılan vida ve ankraj delikleri için
- Radyatör sabitleme delikleri
- Duvar köşe ve kenarları
- Zimba delikleri
- Elektrik prizlerinin etrafındaki onarımlar
- Çivilerin/vidaların çıkarılmasından kaynaklanan alçı panel duvar onarım delikleri
- Kapı çerçevesinin üstündeki alçı panel birleşim yerindeki çatlakların onarılması
- Alçı panel üzerindeki çivilerin onarımı
- Duvarların genel yamalanması/kaplanması

Tavanlar

- Avizelerin etrafındaki sıva hasarlarının tamirinde
- Tavan arası giriş kapaklarının etrafındaki kılcal çatlaklar
- Tavandaki kartonpiyer deliklerinin doldurulmasında

Diş mekanlar

- Hasarlı ahşap pencere/kapı pervazları/damlalık köşeleri gibi küçük onarımlar
- Kablolar/borular için açılan deliklerin etrafındaki boşluklar, çatlaklar
- Pencere pervazları/çerçeveleri etrafındaki boşlukların kapatılması

UYGULAMA YÜZEYİ :

- Sıva (boyanmış ve boyanmamış)
- Alçı panel
- Kaba duvar

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLIĞI :

Yüzeylerin ve deliklerin toz ve gevşemiş malzeme içermediğinden, temiz ve kuru olduğundan emin olun. Uygulamadan önce açıkta kalan çivi / vida başlarını uygun bir metal astar ile astarlayın.

UYGULAMA :

1. Tüp kullanıyorsanız, kapağı çıkarın
2. Kova ambalajı kullanıyorsanız, kullanmadan önce Handymate Fast Drying Filler' i karıştırın.
3. Her katın bir önceki kattan sonra kurumasına izin vererek, kat başına 5 mm'ye kadar katmanlar halinde uygulayın.
4. Son katın uygulamasında malzemeyi yüzey seviyesini açacak şekilde uygulayın.
5. Tamamen kurduğunda pürüzsüz olacak şekilde zımparalayın ve seviyeyi sıfırlayın.
6. Kurumadan önce yüzeydeki fazla malzemeyi nemli bir süngerle temizleyin.

KULLANILAN ALETLERİN TEMİZLİĞİ :

Ellerinizi ve kullanılan aletleri ılık su ve sabunla temizleyin. Kullanımdan sonra ambalajı hava almayacak şekilde kapatın.



Tüp
0.3 ltr



Kova
1.0 ltr

HANDYMATE FAST DRYING FILLER

İÇ VE DIŞ CEPHEDE GENEL AMAÇLI TAMİRATLAR İÇİN
HIZLI KURUYAN HAFİF DOLGU MACUNU

TERRACO

TEKNİK BÜLTEN

KISITLAMALAR :

Tamamen kuruyana kadar yağmura veya suya maruz bırakmayın.

TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK VERİLER :

Özellikler	
Tanım:	Handymate Fast Drying Filler
Renk:	Beyaz
Spesifik Ağırlık:	1.2 ± 0.05
pH :	8.0 – 8.5
Vizkozite:	120,000 – 150,000 cps
Uygulama:	Neredeyse kokusuz
Koku:	Kuruduktan sonra boyanabilir
Boyanabilme:	5- 20 dakika, 20°C/50% bağıl nem

AMBALAJ / DEPOLAMA/ RAF ÖMRÜ

AMBALAJ :

Tüp: 0.3 ltr

PP Kova , 1.0 ltr

DEPOLAMA KOŞULLARI :

Serin, kuru bir yerde saklayın. Dondan ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Kullanımdan sonra ambalajın kapağını sıkıca kapatın.

RAF ÖMRÜ :

18 ay

Ambalajın son kullanma tarihini kontrol edin. Paketler açıldıktan sonra sınırlı depolama ömrüne sahip olabilir..

GÜVENLİK BİLGİLERİ / KALİTE KONTROL

MALZEME KULLANIM GÜVENLİĞİ:

SDS belgesine bakınız.

KALİTE KONTROL:

ISO 9001 / 14001/ 45001 Sertifikasyonları:



Terraco, toplam kalite yönetimi ve kontrolü için ISO 9001 sistemi ile kalite seviyesini belirler. Terraco ayrıca, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikasyonunda onaylanan, çevrenin korunması ve iş yerinde güvenlik ve sağlık ve emniyetin sağlanması için AB standartlarına sıkı sıkıya uymaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Daha fazla bilgi, numuneler, gösteriler ve talimat hizmetleri için yerel Terraco satış ofisinizle veya temsilcinizle iletişime geçin. Bu veri sayfasındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve Terraco burada yer alan herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri sayfasının en son sürümü için www.terraco.com adresini kontrol edin. Terraco ürünlerinin uygulanması ve kullanımı ile ilgili herhangi bir tavsiye ve tavsiye dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu veri sayfasında sağlanan bilgiler, Terraco'nun ürünlerine ilişkin mevcut bilgilerine dayalı olarak iyi niyetle verilmiştir. Terraco'nun talimatlarına göre. Ancak, gerçek malzemeler, yüzeyler, saha koşulları, depolama ve işleme koşulları ve Terraco'nun kontrolü dışındaki diğer faktörlerdeki farklılıklar, Terraco'nun bu tür bilgilerin sağlanması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini göstermektedir. Tüm ürünler, talep üzerine sağlanan standart satış koşullarına tabi olarak satılmaktadır. Kullanıcı, ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu belirlemekten sorumludur ve bununla ilgili tüm riskleri üstlenir. Terraco'nun yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak açıkça mutabık kalınmadıkça, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti geçerli olmayacaktır.

İletişim:



Yerel Terraco temsilciniz

E-mail: terraco@terraco.com.tr

www.terraco.com.tr