

Antique Stucco, tüm iç cephe tavan ve duvar yüzeylerinde kullanılan akrilik esaslı kullanıma hazır Venedik tarzı bir dekoratif macundur. Farklı desen ve sonlama etkileri oluşturabilmek için çeşitli rulo ve benzeri el aletleri ile uygulanabilir. Uygulama sonunda saydam ve parlak bir mermer deseni elde edilir.

ÖZELLİKLER

Antique Stucco, akrilik polimer esaslı mermer desenli bir ürün olup aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir:

- Yüksek kaliteli dekoratif sonlama.
- Yanıcı ve parlayıcı değildir.
- Yüksek kaliteli parlak sonlama.
- Çevreye zararlı değildir.

KULANIM ALANI

Antique Stucco çoğu iç mekân duvar ve tavan yüzeylerinde kullanılabilir. Restoran, galeri, otel lobileri gibi mekânlar için ideal bir sonlama malzemesidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıkların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terrastar, Terrastar P, Terrastar GP veya 1/7 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

UYGULAMA

Çeşitli renkler ve uygulama aletleri kullanılarak çok farklı desenler elde edilebilir. Venedik sıva görünümü için, geniş mala ile birinci kat malzemeyi yüzeye yayın. Sonraki katmanları, kenarları pahlı özel çelik mala ile belirli zaman aralıklarıyla uygulayın. Daha yoğun bir etki için farklı renkler de kullanılabilir. Malzeme kururken, uygulama yapılan yüzey, yine özel mala kullanımı ile parlatılmalıdır. Çağdaş bir desen için malzeme spatula ile yama deseni şeklinde uygulanmalıdır. Malzeme kururken yüzeyi cilalama bezi ile parlatınız. Tüm el aletleri uygulama sonunda su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Antique Stucco 25 ve 5 kg plastik kovalarda kullanıma sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolayınız. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Mermer desenli kaplama
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Kuruma süresi	30-60 dakika, tam kuruma 24 saat
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Viskozite	100.000 cps
Yoğunluk	1,45
Tüketim	0,5-1,2 kg/m ²
Uygulama	Mala, ispatula
Renk	Antique Stucco renk kartelâsı
Ambalaj	25 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr