

TERRACO Handycoat Ex, kullanıma hazır, prefabrik dış cephe elemanları, tünel kalıp ve bozuk ince sıvalı yüzey tamiratları için kullanılmak üzere geliştirilmiş akrilik esaslı kullanıma hazır bir macundur. Tüm yüzeylere boya öncesi düzgün bir zemin hazırlar. Handycoat Ex özellikle uygulayıcıların boya öncesi yapması gereken tamiratlar, hassas rötuş işleri için özel olarak hazırlanmıştır. Diğer macunlara göre daha elastik olup, kabarma ve dökülme yapmadan üstün bir yapışma direnci sağlar.

ÖZELLİKLER

Terraco Handycoat Ex, akrilik reçineler ve hassas olarak sınıflandırılmış mermer tozundan yapılmış çabuk kuruyan, kullanıma hazır bir macundur. Uygulandığı yüzeye oldukça iyi bir yapışma sağlayan, kabarma, dökülme, tozuma ve çatlama yapmayan yüksek kaliteli yüzey tamir ve dolgu malzemesi olarak üretilmiştir.

KULANIM ALANI

Çimento, ahşap, galvanizli ve antipas uygulanmış çelik yüzeyler, brüt beton, sıvalı yüzeyler...vb bir çok yapı elemanı üzerinde güzel uyum sağlar. Hava şartlarına çok dayanıklı bir üründür. İnce astar dolgusu olarak duvar ve tavanlardaki gözenekleri ve delikleri doldurmada, sıva çatlaklarının tamirinde, boya öncesi ahşap üzerindeki delik ve pürüzlerin örtülmesinde güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı maddeler...vb tabakalardan temizlenmelidir. Tozuma yapan ve gözenekli yüzeylerin izolasyonundan önce yüzeyin uygulama öncesi Terrastar, Terrastar P veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile astarlanması gerekir

UYGULAMA

Yüzeyin durumuna göre birkaç uygulamanın gerekli olduğu durumlarda ilk kat ince bir katman olarak uygulandıktan diğer katlar uygulanmalıdır. Uygulama katları arasında yeterli kurumanın sağlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Uygulama tamamlandıktan ve kuruma sağlandıktan sonra boyama işlemine başlamadan önce yüzeyin hafifçe zımparalanması gerekir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terraco Handycoat Ex 25 ve 10 Kg' lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme temiz ve kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Kullanıma üretim tarihi en eski olan malzemeden başlanmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı kullanıma hazır tamir ve dolgu macunu
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Yoğunluk	1,7 g/cm ³
Viskozite	320-340 tps m/m
Dolgular	Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme	Gerektiği takdirde su ile inceltilebilir.
Uygulama	Mala veya spatula ile
Tüketim	1,5 kg/m ² /mm
Kuruma	5-6 saat
Renk	Kırık beyaz
Ambalaj	25 ve 10 kg' lık plastik kova ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr