

Handycoat INT, sıvalı ve alçıpan yüzeylerde dahil olmak üzere, diğer iç cephe tavan ve duvar yüzeyler için tasarlanmış akrilik esaslı kullanıma hazır bir saten macunudur. Boyama öncesi eski ve yeni tüm yüzeylerin düzeltilerek, yüksek kalitede, esnek ve düzgün bir yüzey sağlanması amacı ile özel olarak üretilmiştir.

ÖZELLİKLER

Akrilik polimerlerin, pigmentlerin, kaliteli dolgu maddelerinin, küf ve mantar önleyici kimyasalların ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilmiştir. Temel özellikleri;

- Kullanım kolaylığı sağlar
- Akrilik esastır
- Astar uygulaması gerektirmez
- Boya tüketimini azaltır
- Esnek yapıdadır
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- 4 mm kalınlığa kadar uygulanabilir
- Kabarma ve dökülme yapmaz
- Çabuk kurur
- Nefes alma özelliğine sahiptir

KULANIM ALANI

Beton, sıva, alçı, alçıpan, sunta, kontrplak, galvanizli çelik v.b. yüzeyler de dahil olmak üzere bir çok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine mükemmel bir yapışma sağlayan ideal bir akrilik saten macundur. Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Tozlu ve kabarmış yüzeylerde astarlama yapılması önemle tavsiye edilir. Önceden boyanmış yüzeylere dolgu uygulanırken, ilk önce su ile yüzey yıkanmalı ve uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.

ASTARLAMA

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek yoktur, ancak tozuma veya kabarma belirtisi gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde uygulama öncesi 1:1 oranında sulandırılmış TERRACO Terrastar veya Terastar P ile astarlanması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Handycoat INT'in ince bir kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Kalın uygulama gereken yerlerde katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakarak bir kaç kat uygulama yapılabilir. Gerekirse uygulama sonrasındaki 24 saat içinde yüzey çok hafif olarak zımparalanabilir. Uygulamadan hemen sonra tüm el aletleri su ile temizlenerek kurumaya bırakılmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Handycoat INT, 25, 10 ve 5 kg' lık plastik kova ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir. İlk olarak en eski malzemeyi kullanılmalıdır.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı kullanıma hazır iç cephe saten macun
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Dolgular	Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme	Gerektiği takdirde su ile inceltilir.
Uygulama	Mala veya spatula ile
Viskozite	350-360 ths m/m
Yoğunluk	1,8 g/cm ³
Tüketim	Yüzey koşullarına bağlı olarak 0,5 – 1,0 kg/m ²
Kuruma	12-24 saat
Renk	Kırık beyaz
Ambalaj	25, 10 ve 5 kg'lık plastik kova ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr