

Çimento, alçı ve kireç yüzeylere derinlemesine nüfuz edebilen, oldukça gelişmiş akrilik esaslı bir üründür. Tekstürlü kaplamalar, boyalar ve ince tabakalı harçlar gibi dekoratif son kat kaplamalara sağlam bir yüzey hazırlayarak, yapışma özelliğini artırır. Kullanıma hazır bir ürün olup, uygulandığı yüzeylere beyaz bir görünüm kazandırır.

ÖZELLİKLER

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
- Aderansı artırır.
- Tozumu durdurur.
- Boya tüketimini azaltır.
- Renk solmasını azaltır.
- Yüzey alkalisini azaltır.
- Uygulaması kolaydır.
- Nefes alma özelliğine sahiptir.

KULANIM ALANI

İç ve dış cephelerde, çimento ve alçı esaslı sıva, monolit ve prefabrik beton, gazbeton ve benzeri yüzeylerde kullanılır. Özellikle eski, çok emici veya yanmış çimentolu yüzeyler üzerine kullanılması tavsiye edilir. Tüm yüksek alkali yüzeylerde, beton, briket ve çimentolu harçlar üzerine, sentetik reçine esaslı kaplamaların altına, sabunlaşmayı (kimyasal reaksiyonu) önlemek amacıyla kullanılmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir ve yabancı maddeler temizlenmelidir. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycote Ex-C ile tamir edilmelidir.

UYGULAMA

P Primer pigmented, %10-20 su ile inceltilerek, yüzey durumuna bağlı olarak bir veya birkaç kat şeklinde, rulo, fırça veya püskürtme makinesiyle uygulanabilir. Derinlemesine nüfuzu sağlamak için, malzemeyi yüzeye doyurarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Optimum yapışma için, üzerine gelecek kaplama kısa sürede yapılmalıdır.

Uygulama sonrası aletleri su ile yıkayınız.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 lt plastik kovaambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir.

Daha eski üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı örtücü astar
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Yoğunluk	1,48
Viskozite	110-120 KU
pH	8-8,5
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Uygulama	Rulo, fırça veya püskürtme
Tüketim	Yüzey durumuna bağlı olarak 80-100 ml/m ²
Kuruma	1-2 saat
Renk	Beyaz
Ambalaj	15 Lt plastik kova ambalajlar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir

Tel: +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr