

Velvet-TEX, duvar yüzeylere kadife görünümlü bir etki kazandırmak için üretilen özel lüks bir dekoratif iç cephe kaplamasıdır. Farklı etkiler yaratan katkı maddelerinin bileşimi ile üretilen Velvet-TEX, uygulandığı yüzeye üç boyutlu parlak bir görünüm kazandırır. Bileşiminde solvent, formaldehit ve diğer uçucu zararlı kimyasallar yoktur.

ÖZELLİKLER

Velvet-TEX özel olarak seçilmiş akrilik polimerler, kadifemsi sedef görünümü veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer akrilik esaslı katkı malzemelerinden özel olarak üretilmiş bir malzeme olup genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Uygulaması kolaydır.
- Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır.
- Birçok malzeme üzerine uygulanabilir
- Suyu dayanıklıdır
- Koku oranı en aza indirgenmiştir
- Çevreye duyarlıdır

KULLANIM ALANI

Velvet-TEX, lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında, duvar, tavan, kolon ve kirişler gibi her türlü yeni veya boyalı yüzeylerin kaplanmasında güvenle kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıkların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama başlanmadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Terrastar, Terrastar P, Terrastar GP veya 1/7 oranında sulandırılmış Terrabond A ile yüzeyi astarlayın.

UYGULAMA

Birinci kat Velvet-TEX, düz sünger rulo ile uygulandıktan sonra mala veya spatula ile, yama desenleri oluşturacak şekilde 2 kat olarak uygulayınız. İsteğe bağlı üst üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Velvet-TEX, 15 ve 5 kg plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Sedefli son kat dekoratif boya
Bağlayıcılar	Akrilik kopolimer
Renk	Velvet-tex renk kartelâsı
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Viskozite	110-120 KU (Pasta Spindle)
Yoğunluk	1,02
Tüketim	150-250 gr/m ²
Uygulama	Rulo, fırça, mala ve spatula
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	15 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama	12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr