

Terracoat Suede SIL, kullanıma hazır, silikon/akrilik esaslı, süet görünümlü dış cephe kaplamasıdır. Terracoat Suede SIL, kontrplak, betopan, antipas uygulanmış çelik, alçılı ve çimentolu sıva, beton ve benzeri iç ve dış yüzeylere güvenle uygulanabilir. Terracoat Suede SIL, tropikal iklim gibi yüksek rutubet şartlarının yaşandığı aşırı iklim koşulları için özel olarak formüle edilmiştir. Terracoat Suede SIL, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olup, kirlenmeye karşı son derece dayanıklıdır.

ÖZELLİKLER

Terracoat Suede SIL, öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış dolgulardan, elastik özellikler kazandıran, solmaya ve kirlenmeye karşı direncini ve nefes alma özelliğini arttıran, ömrünü uzatan akrilik ve silikon reçine bağlayıcılar ve katkılardan oluşmaktadır. Değişken hava şartlarının yıpratıcı etkilerine son derece dayanıklıdır.

KULANIM ALANI

Terracoat Suede SIL, binaların beton, sıva, tuğla, kontrplak, galvaniz veya antipas uygulanmış metal gibi çoğu yeni ve eski yüzeylerinde kullanılabilir. Konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binalarda, köprü cephelerinde, kolon ve girişler gibi yüzeylerin boyanmasında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarmaların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat Ex-C ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlama yapmadan önce kurumaya bırakın.

UYGULAMA

Terracoat Suede SIL, çelik mala ile uygulanabilir. Süet deseni için plastik mala ile malzemeyi perdahlayınız. Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C altında olmamalıdır. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Terracoat Suede SIL, 25 kg plastik kovalarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

Poz No: 15.540.1325 (Eski Poz No : 15.540.1305)

Rayiç No: 10.300.1053 (Eski rayiç: 10.300.1013)

ASTARLAMA

Yüzeyin emicilik durumuna göre bir veya iki kat Silprime veya Terrastar Sil ile yüzeyi astarlayınız. Astarlama, malzeme tüketimini azaltır, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar ve yüzeyde alkali bariyeri oluşturarak alkaliden dolayı oluşabilecek solma ve dökülmelerin önüne geçer.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Silikon/akrilik esaslı desenli dış cephe kaplaması
Bağlayıcılar	Akrilik ve silikon polimerler
Pigmentler	Alkali ortam ve UV ışın etkisinde solmayan, hava şartlarına ve kirlenmeye dirençli
Renk	Terraco renk kartelâsı
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Yoğunluk	1,86 g/m ³
pH	8-9
Tüketim	1,2-1,7 kg/m ²
Uygulama	Mala ile
Kuruma süresi	2-3 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj	25 kg plastik kova
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr